Interflon Eco EM100+

Очиститель и обезжириватель, безопасный для окружающей среды и человека

Описание продукта

Биоразлагаемый очиститель для металлических деталей, с выдающимися очищающими характеристиками и очень высокой температурой вспышки (160°C). Содержит уникальные, не испаряющиеся активные вещества, (нелетучие органические соединения) для безопасного растворения тяжелых смазок, масел, грязи, графита и других неуглеродных остатков. Удаляет краски, смолы, полимеры, воски и битумы. Оставляет светлое масляное покрытие после использования, которое защищает от ржавчины.

Не требует системы вытяжки, для использования в закрытых помещениях. Без проблемное применение в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, заводах, очистных сооружениях и т.д.

Interflon Eco EM100+ получил одобрение NSF для использования в пищевой промышленности, как обезжириватель и средство для удаления клея (NSF K1 and K3), под регистрационным номером 141221.

Применение

Очень универсальный, практически для любых работ по уборке, включая очистку двигателей, редукторов, цепей (в том числе очистка погружением), зубчатых колес, конвейеров, подшипников, направляющих скольжения, мачт кранов, строительной и сельскохозяйственной техники, оборудования и различных узлов оборудования, огнестрельного оружия и многих других металлических частей, предметов и поверхностей. Подходит для использования для рабочих столов в стерильных помещениях.

Преимущества

- Отличные чистящиие и обезжиривающие характеристики
- Очень высокая точка вспышки, что исключает риск возникновения пожара
- Защищает очищенные детали от образования ржавчины
- Не имеет классификации ATEX и ADR
- Состоит из возобновляемых ресурсов
- Хорошо биоразгалагемый, с низким уровнем эко токсичности, для минимизации воздействия на человека и окружающую среду

Инструкция по применению

Нанести очиститель на всю поверхность и дать ему впитаться, до тех пор, пока отложения не растворятся или разрыхлятся. Затем грязь может быть удалена с помощью распылителя, кисточки или салфетки. После использования Interflon Eco EM100+, поверхности могут быть очищены с помощью приемлемого/подходящего моющего раствора и могут быть отмыты чистой водой, для устранения следов раствора моющего средства.

Перед использованием необходимо протестировать данное средство на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что чистящее средство не повредит и не будет негативно влиять на очищаемую поверхность. Не наносить на горячие поверхности.

Interflon Eco EM100+

Очиститель и обезжириватель, безопасный для окружающей среды и человека

При очистке больших вертикальных поверхностей, следует наносить очиститель снизу вверх, контролируя, чтобы вся область была обработана. Очищая поверхности от различной грязи, рекомендуется проводить очистку сверху вниз, чтобы не оставалось никаких следов в виде полос.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь биоразлагаемых эфиров	
Цвет	Светло-жёлтое	
Запах	Фруктоподобно	
Плотность @ 20°C	0.87 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°	27 мПас	ASTM D2983
Давление испарения @ 20°C	0.01 гПа	
Скорость испарения	1000 (эфир = 1)	
Биоразлагаемость	80%	ASTM D7373
Максимальная температура применения	70°C	
Срок годности*	2 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными товарными знаками Interflon BV.