Interflon Fin 25 Additive

Присадка для моторного масла для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Описание продукта

Присадка для моторного масла, произведенная по технологии MicPol®. Подходит для улучшения практически всех типов минеральных и синтетических моторных масел, использующихся в большинстве двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе или газе (LPG).

Уменьшает трение двигателя во время запуска и работы, а также улучшает сжатие для получения дополнительной мощности двигателя, снижает износ и уменьшает шум двигателя. Делает запуск двигателя более быстрым, работу более плавной и сокращает потребление масла и топлива.

Применение

Для использования в бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, сельскохозяйственной и строительной техники, вилочных погрузчиков, газонокосилок, генераторов, поршневых компрессоров и многих других транспортных средств и оборудования.

Преимущества

- Снижает расход масла и увеличивает экономию топлива
- Продливает срок службы масла
- Обеспечивает более плавную работу двигателя и большую мощность
- Снижает износ
- Делает холодный запуск двигателя легче

Instructions for use

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Заменить масло и фильтры, когда масло находится в плохом состоянии. Добавить 2-4% (6% для сильно загрязненных двигателей) после каждой замены масла, позвольте поработать двигателю на холостом ходу или совершите поездку, продолжительностью, как минимум, 15 минут.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш текущий каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Fin 25 Additive

Присадка для моторного масла для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.92 г/см^3	
Кинематическая при@ 40°C	713 cSt	
Размер частицы MicPol®	0.05-15 микрон	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	150°C	
Подходит для фильтров	>20 микрон	
Срок годности*	3 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.