

Техническое

Interflon Fin Clean All²

Безопасный щелочной очиститель глубокой очистки для «1001» применения

Универсальный, высокощелочной, безопасный очиститель глубокой очистки с технологией F-Active для широкого спектра применений. Высококонцентрированный, очень эффективный и очень экономичный в использовании (может разводиться до 1:200). Подходит для использования в фармацевтической, пищевой и другой промышленности.

Interflon Fin Clean All² сертифицирован NSF для использования в пищевой промышленности как общий очиститель (категория A1) под регистрационным номером 158201.

Кроме того, было доказано, что Interflon Fin Clean All^2 обладает вирулицидной активностью против вирусов в оболочке. Продукт протестирован в соответствии с NF EN14476: 2013 + A2: 2019.

Применение

Идеальный универсальный очиститель для почти любого применения, таких как использования в машинах для чистки, полов и стен, и т.д., также в пищевой и фармацевтической промышленности. Подходит для очистки оборудования внутри и снаружи. Также подходит для удаления транспортировочного воска.

Преимущества

- О После промывки не остаётся остатков на поверхности
- Экономичный в использовании
- Биоразлагаемый
- Производится из возобновляемых материалов
- Поставляется в виде концентрата
- О Сертифицирован Халяль и Кошер
- О Не содержит NTA, EDTA
- О Нет пиктограмм опасности(label-free)
- О Нет ограничений по перевозке

Инструкция для использования

В зависимости от применения, нанести Interflon Fin Clean All² концентрированный или разбавленный до 1:200 (смотрите стр. 3 технического паспорта). Дайте продукту поработать, затем очистите поверхность с помощью щетки, губки или ткани. Не позволяйте поверхности высохнуть, так как после некоторых загрязнений могут образоваться серые следы. Ополосните водой. Рекомендуется протестировать очиститель на незаметной поверхности, чтобы быть уверенным, что очиститель не вредит поверхности при очистке. Наносите очиститель на вертикальные поверхности снизу вверх для предотвращения капающих следов. Чтобы очистить/ убрать грязь, чистить сверху вниз, чтобы предотвратить подтеков.

Перед очисткой с помощью Interflon Fin Clean Al² в зоне производства продуктов питания, удалите или накройте все продукты питания и упаковку. После очистки необходимо промыть поверхности питьевой водой. Никогда не позволяйте продукту высохнуть и никогда не используйте под прямыми солнечными лучами.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь поверхностно активных веществ и воды.	
Цвета	Желтоватый	
Запах	Характерный	
Максимальная температура	70°C	
использования		
pH 100% @ 20°C	10.6 – 11.4	
Биоразлагаемость	> 60%	OECD 301D
Срок годности*	2 года	

^{*} Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.



Техническое

Interflon Fin Clean All²

Безопасный щелочной очиститель глубокой очистки для «1001» применения

Применение	Interflon Fin Clean All ² разбавленн ый водой	Применение	Interflon Fir Clean All ² разбавленн ый водой
Полы	1:50 - 1:200	Наружная мойка	
Полы в мастерских	1:3 - 1:50	Общая	1:5 - 1:100
Двери	1:20 -1:200	Кабины	1:5 - 1:100
Столы	1:20 -1:200	Шасси	1:5 - 1:100
Стены	1:20 -1:200	Тенты	1:5 - 1:100
Окна	1:20 -1:200	Алюминий	1:5 - 1:100
ковры	conc 1:20	Предотвращает нарост водорослей*	1:10
Стальные и железные детали	1:5 - 1:100	Фасадные рамы	1:10 – 1:15
Алюминий	1:5 - 1:100	- Черновой пол	1:5 - 1:100
Цветные металлы	1:10- 1:100	Удаление насекомых	1:10
Удалитель ржавчины	1:10- 1:100	Вагоны	1:5 - 1:50
Очиститель для оборудования для мойки металлов	1:3- 1:100	Строительная техника	1:5 - 1:10
напри Bubi Cleaner		Контейнеры	1:5 - 1:50
Ультразвуковые мойки	1:10 – 1:50	Сельскохозяйственная техника	1:5 – 1:20
		Трава-Кукуруза- Свекольный сок	1:5 - 1:15
Санитарная очистка		Овощи и фруктовый сок	1:10 – 1:15
Плитка пола, стен и т.д.	1:50-1:100	Автоприцепы	1:5 - 1:50
с дезинфекцией и удалением извести.			
Известь, урина и удаление накипи		Внутренняя очистка	
		Общая	1:100
Автомойка		Очиститель никотина	Conc. – 1:10
Очистка плитки	1:50-1:100	Очиститель стекол	1:1000
Удалитель запаха		Холодный очиститель	1:3 – 1:100
Мойка щеткой	1:5 - 1:50	Удаление защитного воска	1:3
* не смывать водой		Машины	
		Диски, двигатель	1:5 – 1:15
		Кузов	1:10 - 1:30
		Двигатель	1:10 - 1:30
		Стекла	1:70
		Снежные цепи	

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж. Interfion®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interfion BV.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

www.interflon.com 12/10/20 | 2/2