Interflon Fin Gear Additive

Присадка для трансмиссионного масла

Описание продукта

Улучшает производительность трансмиссионного масла и уменьшает вибрации и шум далеко за рамки универсальных стандартов. Использовать всякий раз, когда масло достигает своего предела производительности или не соответствует требованиям применения.

Благодаря технологии MicPol® обеспечивает оптимальный баланс между термической стабильностью и защиты от износа, для сверхпрочной долговечности. Снижает расходы на обслуживание, за счет снижения рабочей температуры масла и трения, одновременно увеличивая срок службы масла.

Применение

Для использования в закрытых редукторах, дифференциалах главных передач, валах отбора мощности и в трансмиссиях автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов; сельскохозяйственной, морской, строительной техники, погрузчиков, газонокосилок, электрогенераторов и многих других видов транспортных средств и оборудования. Не подходит для трансмиссий с мокрыми муфтами.

Может смешиваться с большинством минеральных или синтетических трансмиссионных масел, за исключением смазочных материалов на полигликолевой основе. Не подходит для использования в системах в которых используются фильтры < 20 микрон.

Преимущества

- Более плавное переключение передач
- Снижает вибрации, шум и температуру масла
- Снижает потребление энергии
- Увеличивает срок службы масла
- Обеспечивает лучшую защиту уплотнений

Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Слить старое масло, заменить фильтры, если они присутствуют. Смешать 4-6% Interflon Fin Gear Additive с некоторым количеством нового масла перед добавлением в систему во время каждой замены масла. Обратитесь к своему Техническому специалисту, чтобы убедиться в совместимости.

Не подходит для использования в автоматических коробках передач.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Fin Gear Additive

Присадка для трансмиссионного масла

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.89 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	1400 мПас	ASTM D2983
Размер частицы MicPol®	0.05-15 микрон	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	150°C	
Подходит для фильтров	>20 микрон	
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.