Interflon Fin Super (aerosol)

Универсальная смазка, образующая сухую смазывающую пленку

Описание продукта

Сухая смазка, разработанная по технологии MicPol®, с очень хорошими очищающими, защитными и смазывающими характеристиками. Имеет хорошую проницаемость, растворяет грязь, вытесняет влагу, а так же смазывает лучше и дольше, чем традиционные смазочные материалы. Образует сухую смазывающую пленку, которая не стекает и не пачкается, к которой так же не прилипает пыль и грязь, обеспечивает долговременную защиту от влаги и коррозии.

Применение

Подходит для очистки и удаления ржавчины и коррозии. Для смазывания цепей, кабелей, корпусов, валиков, шпинделей, петлей, стержней, реек, замков, инструментов, клапанов, люков, измерительного оборудования, уплотнений дверей, оружия и пр. Прекрасная замена смазкам на основе MoS_2 или графита, силиконовым спреям.

Преимущества

- Снижает износ
- Защищает от воздействия воды
- Экономичная при использовании
- Предотвращает движущиеся части/замки от замерзания
- Бесцветная/не оставляет пятен
- Убирает ржавчину и освобождает склееные поверхности
- Очищает и защищает от коррозии
- Не содержит хлорированных растворителей и силиконов
- Баллончик может использоваться в любом положении

Инструкция по применению

Хорошо встряхнуть перед использованием. Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Нанести Spray Interflon Fin Super (aerosol) на такие узлы, как кабели или цепи и позволить впитаться. Вытереть излишки смазки чистой салфеткой.

Примечание: Не используйте слишком много Interflon Fin Super (aerosol). Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки.

Правила беопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия траспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Fin Super (aerosol)

Универсальная смазка, образующая сухую смазывающую пленку

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных и растительных масел, растворитель, присадки и MicPol®. Пропеллент пропан, бутан и изобутан	
Цвет	Желтый / коричневый	
Запах	Как масло	
Плотность @ 20°C	0.73 г/см3	
Кинематическая вязкость @ 40°C	14 сСт	ASTM D445
Точка застывания	-43°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-43°C	
Максимальная рабочая температура*	170°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Диэлектрическая прочность	22 Кв/см	IEC 60156
Проводимость	>2000 пС/м	ASTM D2624
Срок годности**	6 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.

** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения ,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продажи.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.