Interflon Finnoly Additive N251-H

Высокоэффективная присадка для гидравлического масла

Описание продукта

Присадка, произведенная по технологии MicPol® для улучшения масла в гидравлических системах. Значительно снижает трение, уменьшая износ, расход энергии и снижая температуру масла.

Увеличивает срок службы масла, снижает температуру масла и снижает потребление энергии. Значительно снижает трение и износ и увеличивает срок эксплуатации масла в мобильных, стационарных и гидравлических системах.

Применение

Разработана с использованием передовой технологии смазывания Interflon, которая обеспечивает улучшенную смазывающую способность и защиту, а также, минимально возможное внутреннее трение движущихся деталей гидравлических систем, включая гидравлические насосы, гидравлические двигатели, гидравлические клапаны, гидравлические поршни, гидравлические цилиндры и т.д. Для использования в стационарных и мобильных гидравлических системах, с фильтрами размером более 5 микрон. Так же подходит для винтовых компрессоров и редукторов. Можно смешивать практически с любыми видами минеральных, синтетических или биоразлагаемых масел, за исключением масел на полигликолевой основе.

Преимущества

- Превосходное снижение трения и износа
- Снижает энергопотребление, рабочую температуру и шум
- Снижает протечки, заедания при скольжении, и высокую импульсную (ударную) нагрузку
- Улучшенное отделение от влаги
- Увеличение срока службы масла благодаря технологии MicPol®

Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Слить масло из системы, как предписано изготовителем. Для достижения наилучших результатов, детали следует очистить или отмыть от предыдущей смазки перед использованием. При наличии масляных фильтров, пожалуйста, убедитесь, что размер фильтра > 5 микрон. Разбавить Interflon Finnoly Additive N251-H с 3 частью гидравлического масла. Добавление и разбавление в системе должно проводиться постепенно, чтобы избежать блокировки фильтра. Дозировка 5%. Interflon Finnoly Additive N251-H может быть добавлена ко всем распространенным минеральным, гидравлическим и синтетическим маслам, которые смешиваются с минеральным маслом. Пожалуйста, обратитесь к Техническому консультанту, для определения совместимости и стабильности продукта.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш текущий каталог.

Interflon Finnoly Additive N251-H

Высокоэффективная присадка для гидравлического масла

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.89 г/см^3	
Кинематическая при@ 40°C	146 cSt	ASTM D445
Размер частицы MicPol®	0.05-0.5 микрон	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	150°C	
Подходит для фильтров	> 5 микрон	
Срок годности*	3 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.