Interflon Finnoly Additive T251

Присадка для трансмиссионного масла

Описание продукта

Улучшает производительность трансмиссионного масла, уменьшает вибрации и шум далеко за рамки универсальных стандартов. Использовать всякий раз, когда масло достигает своего предела производительности или не соответствует требованиям применения.

Благодаря технологии MicPol® обеспечивает оптимальный баланс между термической стабильностью и защиты от износа, для сверхпрочной долговечности. Снижает расходы на обслуживание, за счет снижения рабочей температуры масла и трения, одновременно увеличивая срок службы масла.

Применение

Для использования в промышленных редукторах и роторных компрессорах, в том числе редукторов с принудительным смазыванием, планетарных редукторов, червячных редукторов, конических редукторов и конических редукторных приводов. Для применения в закрытых редукторах, главных передачах, дифференциалах, валах отбора мощности, и коробок передач автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов; сельскохозяйственной, морской, строительной техники, погрузчиков, газонокосилок, электрогенераторов и многих других видов транспортных средств и оборудования. Не подходит для трансмиссий с мокрыми муфтами.

Может смешиваться с большинством минеральных или синтетических трансмиссионных масел, за исключением смазочных материалов на полигликолевой основе. Не подходит для использования в системах, в которых используются фильтры < 20 микрон.

Преимущества

- Более плавное переключение передач
- Снижает вибрации, шум и температуру масла
- Снижает потребление энергии
- Увеличивает срок службы масла
- Обеспечивает лучшую защиту уплотнений

Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Слить старое масло, заменить фильтры, если они присутствуют. Смешать 4-6% Interflon Finnoly Additive T251 с некоторым количеством нового масла перед добавлением в систему во время каждой замены масла. Обратитесь к своему Техническому специалисту, чтобы убедиться в совместимости.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Finnoly Additive T251

Присадка для трансмиссионного масла

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.89 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	1400 мПас	ASTM D2983
Размер частицы MicPol®	0.05-15 µm	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	150°C	
Подходит для фильтров	>20 µm	
Срок годности*	4 years	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.