Interflon Food Grease 2

Универсальная смазка

Описание продукта

Универсальная смазка, разработанная по технологии MicPol®, которая хорошо подходит для использования в оборудовании, работающего на предприятиях пищевой промышленности. Обеспечивает превосходную защиту от износа, ржавчины и коррозии, а так же увеличивает срок службы смазки, для бесперебойной работы в местах повышенной влажности и контакта оборудования с водой. Позволяет безопасно увеличивать межсервисные интервалы, для уменьшения затрат на обслуживание, благодаря чему сокращается расход смазочных материалов и использования энергии.

Предназначена для смазывания низко и среднескоростных узлов оборудования, которые испытывают нагрузки легкого и среднего уровня при производстве продуктов питания, напитков, и в фармацевтической промышленности.
Продукт Interflon Food Grease 2 получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером 123822.

Применение

Данная смазка создана для решения сложных задач в различных отраслях промышленности, в том числе при производстве продуктов питания и напитков. Подходит для смазывания низко- и среднескоростных подшипников, валов, цепей, направляющих скольжения и открытых передач в таких местах, где загрязнение смазочного материала должно быть предотвращено любой ценой , например в текстильной промышленности.

Преимущества

- Универсальная смазка, которую можно применять практически в любых узлах
- Долговременное смазывание, благодаря технологии MicPol®
- Превосходная антикоррозийная защита
- Защищает от воздействия воды, пара и загрязнений
- Смазываемая поверхность остается чистой и не пачкается

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки и обработана очистителем.

Правила беопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия траспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Food Grease 2

Универсальная смазка

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, неорганический загуститель, присадки и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Неощутимо	
Плотность @ 20°C	0.95 г/см3	
Динамическая вязкость @ 20°C	1000 Пас	ASTM D2983
Класс консистенции по NLGI	2	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	285	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	310	ASTM D217
Стабильность качения	+ 15 mm	DIN 51804
Температура каплепадения	Нет	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	400	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	1-2	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1b	ASTM D4048
Смываемость водой	1.5%	ASTM D1264
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Dn-фактор	250.000	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура *	150°C	
Классификация смазок	KPF2N-20	DIN 51825
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.