Техническое описание

Interflon Food Grease 3H

Универсальная смазка, подходящая для прямого контакта с продуктами питания

Универсальная смазка с технологией MicPol®, специально разработанная для использования в пищевой промышленности, в тех местах, где неизбежен контакт с продуктами питания. Обеспечивает защиту от износа, ржавчины и коррозии и продлевает срок службы узлов для бесперебойной работы в тех местах, где смазываемые узлы находятся в постоянном контакте с водой.

Interflon Food Grease 3H сертифицировна NSF в соответствии с DIN V 3 10517 для использования в тех местах, где разрешен контакт с продуктами питания (NSF-3H) и случайный контакт с продуктами питания (NSF-H1) под регистрационным номером 151962 и имеет сертификат ISO 21469.

Использование

Подходит для смазывания шариковых, роликовых и подшипников скольжения, направляющих, шарниров, открытых зубчатых колес, шпинделей, коронных колес и т.д. в тех местах, где разрешен контакт с продуктами питания.

Преимущества

- Универсальная смазка почти для всех точек смазывания
- Значительно продлевает срок службы, благодаря технологии MicPol®
- Отличная защита от коррозии
- Устойчива к воде, пару и грязи

Инструкция по использованию

Перед нанесением данного продукта удалите как можно больше грязи и остатков старой смазки.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Техническое описание

Interflon Food Grease 3H

Универсальная смазка, подходящая для прямого контакта с продуктами питания

Technical data

Показатель	Результат	Стандарт
Состав	Смесь минеральных и растительных масел, неорганического загустителя, присадок и MicPol®	
Цвет	Желтовато-коричневый	
Запах	Едва заметный	
Плотность @ 20°C	0.98 г/cm3	
Динамическая вязкость @ 20°C	1125 Pas	
Класс консистенции по NLGI	2	ASTM D217
Температура каплепадения	None	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	103 cSt	ASTM D445
Водостойкость	0-40, 1-90	DIN 51807
Dn-фактор	300,000	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	120°C	
Классификация смазок	KPF2N-20	DIN 51825
Дата изготовления	Номер партии состоит из 6-значного числа. Последние 4 числа представляют ММ / ГГ производства.	
Срок годности*	2 years	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. Interflon® /MicPol® is a registered trademark of Interflon BV.

Typical properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture. The information contained herein is subject to change without notice.

Для получения дополнительной информации или презентации:
vmilovanov@interflon.com