Interflon Food Grease EP

Водостойкая, противоизносная смазка для высокого давления

Описание продукта

Высокопроизводительная смазка, разработанная по технологии MicPol® для экстремально-высокого давления. Подходит для смазывания (автоматического) низко-и среднескоростных узлов оборудования, которое эксплуатируется при высокой влажности на различных предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.

Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии деталей, которые работают при экстремально высоких нагрузках, в зонах постоянного контакта с водой или в щелочной среде. Позволяет безопасно увеличивать межсервисные интервалы, для уменьшения затрат на обслуживание, благодаря чему сокращается расход смазочных материалов и использования энергии.

Продукт Interflon Food Grease EP получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером123607.

Применение

Превосходный выбор для смазывания низко-и среднескоростных узлов оборудования , таких, как подшипники, направляющих, шарниров, шпинделей, валов, направляющих скольжения, открытых редукторов и т.д., в пищевой и непищевой промышленности.

Преимущества

- Отличная защита от воды, давления и пара до 170°C
- Превосходная защита от коррозии
- Продлевает время эксплуатациии узлов оборудования и снижает потребление энергии

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки и обработана очистителем.

Правила беопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия траспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Food Grease EP

Водостойкая противоизносная смазка для высокого давления

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, загуститель на алюминиевом комплексе, присадки и MicPol®.	
Цвет	Белый	
Запах	Без запаха	
Плотность @ 20°C	0.97 г/см3	
Класс консистенции по NLGI	2	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	280	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	310	ASTM D217
Стабильность качения	+ 14 mm	DIN 51804
Температура каплепадения	265°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	400 cCт	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1b	ASTM D4048
Смываемость водой	1.5%	ASTM D1264
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	450 кг	ASTM D2596
Dn-фактор	250.000	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	170°C	
Классификация смазок	KPF2P-20	DIN 51825
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Interflon Food Grease EP

Водостойкая противоизносная смазка для высокого давления

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should
Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.