Interflon Food Grease HD00

Полужидкая смазка для промышленных редукторов

Описание продукта

Полужидкая EP для смазывания промышленных редукторов и других узлов оборудования, с помощью систем автоматического смазывания и систем подачи смазки. Имеет текучесть, как у масла, имея больше «тела» при рабочей температуре, что обеспечивает значительно меньшее трение. Защищает от протечек через изношенные уплотнения, часто встречающиеся в старых редукторах. Снижает потребление энергии в редукторах и позволяет безопасно продлевать интервалы замены масла.

Данная смазка произведена по технологии MicPol®, благодаря которой, образует прочную смазывающую пленку способную снижать трение и износ намного лучше, чем обычные масла и смазки. Продукт Interflon Food Grease HD00 получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517, для использования в пищевой промышленности, в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером 147480.

Применение

Применение включает в себя смазывание промышленных редукторов, работающих на медленных и средних скоростях и узлов оборудования, таких как подшипники, цепи и направляющие с автоматическими системами подачи смазки и систем подачи смазки.

Преимущества

- Отличные характеристики долговременного снижения трения и износа
- Снижает температуру масла и расход электроэнергии
- Увеличенный срок службы масла
- Снижение утечек из редукторов
- Отличная устойчивость к сдвигу
- Высокий уровень защиты от ржавчины и коррозии

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата, смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки. Слить используемое масло из редуктора, согласно рекомендациям производителя. При использовании в централизованных системах смазки удалите все фильтры. Для применения в редукторах, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим Техническим специалистом, для уточнения правильного уровня заполнения.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Food Grease HD00

Полужидкая смазка для промышленных редукторов

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, сульфонат кальция, загустителя, добавок и MicPol®.	
Цвет	Светло коричневый	
Запах	Почти без запаха	
Плотность @ 20°C	0.94 г/см^3	
Класс консистенции по NLGI	00	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	400-430	ASTM D217
Вязкость базового масла @ 40°C	165 сСт	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Dn-фактор	350.000	
Минимальная рабочая температура	Для применения при температуре < 0°C, пожалуйста, проконсультируйтесь с Техническим специалистом	
Минимальная рабочая температура	-35°C	
Максимальная рабочая температура	145°C	
Классификация смазок	KPF00N-30	DIN 51825
Срок годности *	4 года	

** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.