

## Interflon Food Grease MP2

### Универсальная смазка с очень широким температурным диапазоном

#### Описание продукта

Смазка, обеспечивающая исключительно долгое смазывание, произведённая по технологии MicPol®. Для смазывания практически любых механических узлов оборудования, используемого на пищевом производстве, оборудования, которое работает на улице, транспортных средств и т.д., работающих при различных скоростях (от средних до высоких), с высокими нагрузками и при очень низкой температуре.

Благодаря технологии MicPol®, обеспечиваются улучшенные смазывающие характеристики и увеличиваются периоды повторной смазки. Высокая стойкость к воде и вымыванию водой, к большинству химических веществ и других загрязнений.

Продукт Interflon Food Grease MP2 получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности, в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером [144597](#).

#### Применение

Отличный выбор для смазывания всех движущихся узлов оборудования, которые работают при средних и высоких скоростях, таких как, подшипники, поверхности скольжения, открытые зубчатые передачи, направляющие скольжения, шарниры, шестеренки, зубчатые колеса, направляющие, оси, шпиндели, валы, клапаны и многие другие механические части.

#### Преимущества

- Отличный выбор для широкого спектра применений
- Подходит для экстремально низких температур
- Устойчива к воздействию воды, пара и других загрязнений
- Препятствует ржавчине и коррозии

#### Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки.

#### Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

#### Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

#### Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

## Interflon Food Grease MP2

Универсальная смазка с очень широким температурным диапазоном

### Технические характеристики

| Показатель                                      | Значение  | Стандарт   |
|---|---|------------|
| Состав  | Смесь синтетических масел, комплексного алюминиевого загустителя и MicPol®. |            |
| Цвет  | Белый   |            |
| Запах   | Масляный  |            |
| Плотность @ 20°C                                | 0.92 г/см <sup>3</sup>  |            |
| Класс консистенции по NLGI                      | 2   | ASTM D217  |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)      | 290   | ASTM D217  |
| Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов) | 315   | ASTM D217  |
| Точка каплепадения                              | >250°C  | DIN 51801  |
| Вязкость базового масла @ 40°C                  | 350 сСт   | ASTM D445  |
| SKF Emscor, дистиллированная вода               | 0-0   | DIN 51802  |
| Коррозионная активность к меди                  | 1b  | ASTM D4048 |
| Водостойкость                                   | 0-90  | DIN 51807  |
| Dn-фактор                                       | 400.000   |            |
| Минимальная рабочая температура                 | -45°C   |            |
| Максимальная рабочая температура                | 150°C (краткосрочно до 180°C)   |            |
| Классификация смазок                            | KPFHC2P-40  | DIN 51825  |
| Срок годности*                                  | 4 года  |            |

\* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**

**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**

**Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.