Техническое

Interflon Food Lube AL

Смазка, образующая сухую смазывающую пленку для автоматических систем смазывания

Смазка, произведенная по технологии MicPol®, образующая сухую смазывающую пленку, обеспечивающая долговременное смазывание. Предназначена для множества главных узлов оборудования, (планок) конвейеров, кабелей и цепей, смазываемых с использованием централизованных систем смазывания. Разработана для сокращения времени и расходов на техническое обслуживание, а также количества смазочных материалов, используемых в настоящее время. Вытесняет влагу, разрушает отложения и проникает даже в самые труднодоступные места. Предотвращает образование ржавчины и другой коррозии. Образует прочную, не оставляющую пятен смазочную пленку, которая практически полностью предотвращает износ движущихся частей оборудования. Устойчива к высокому давлению, хорошо противостоит вымыванию водой и не притягивает грязь, пыли и другие абразивы.

Отличная альтернатива для водной смазки или смазочного мыла, имеющая огромное количество экономических, гигиенических и экологических преимуществ.

Продукт Interflon Food Lube AL получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности, в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером 119640. Сертификаты Халяль, Кошерное и ISO 21469.

Применение

Для смазывания и консервации конвейеров, цепей, тросов, направляющих скольжения, шарниров, кулачков, ремней, лифтов, шкивов, резьбовых деталей, болтов, роликов, кранов, клапанов, множества других движущихся узлов, работающих на различных предприятиях, в том числе пищевых.

Преимущества

- Подходит для использования в автоматических системах смазывания
- Снижение трения и износа конвейерных лент
- Сухое смазывание
- Безопасная рабочая среда
- Экономично в использовании
- Высокая проникающая способность
- Благодаря технологии MicPol® обеспечивает отличные смазывающие характеристики
- MOSH-MOAH free*

*Отличие MOSH от синтетических компонентов с помощью современных доступных методов анализа не является точным на 100%. Поэтому необходимы глубокие знания сырья. Все ингредиенты, используемые Interflon®, не содержат минеральных масел.

Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Нанесите Interflon Food Lube AL на такие детали, как кабели и цепи и позвольте впитаться. Вытереть излишки смазки чистой салфеткой. Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки.

Внимание: Не используйте слишком много Interflon Food Lube AL. Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь синтетических и растительных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	светло-желтый	
Запах	характерный	
Плотность @ 20°C	0.847 г/см^3	
Кинематическая вязкость@ 40°C	22 сСт	ASTM D445
Точка застывания	-45°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура *	180°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Срок годности**	4 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.
** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж. Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV
Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения ,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.