Техническое описание

Interflon Food Lube G680

Универсальное масло CLP для тяжелых условий эксплуатации

Универсальное масло CLP для тяжелых условий эксплуатации с технологией MicPol®. Специально разработано для смазывания и защиты смазываемых узлов оборудования, включая редукторы, приводные и транспортные цепи и направляющие, подверженные высоким нагрузкам или работающие во влажных или неблагоприятных условиях.

Благодаря технологии MicPol® увеличена смазывающая способность и срок службы. Имеет хорошую проникающую способность, значительно уменьшает трение и износ оборудования изнутри. Снижает потребление электроэнергии и увеличивает срок службы критически важных компонентов оборудования.

Interflon Food Lube G680 получило одобрение NSF для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером 149124. Сертифицировано Halal, Kosher и ISO 21469.

Применение

Для смазывания и защиты цепей, индустриальных редукторов, направляющих скольжения, формовочных машин и других различных узлов оборудования, которое может использоваться в различных типах промышленности, например, в тяжелой или пищевой промышленности.

Преимущества

- Отличная защита против износа, даже при высоких нагрузках
- Защищает от воды, грязи и предотвращает коррозию
- Снижает потребление энергии
- Уменьшает растяжение и увеличивает срок службы цепей
- Увеличивается срок службы масла в редукторе и снижается рабочая температура

Инструкция по использованию

Хорошо потрясти или перемешать перед использованием. Слить используемое масло из системы, согласно рекомендациям производителя перед использованием.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных и синтетических масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Желтоватый	
Запах	Почти без запаха	
Плотность @ 20°C	0.94 g/cm^3	
Кинематическая вязкость @ 40°C	680 cSt	ASTM D445
ISO VG	680	
Индекс вязкости (VI)	160	ASTM D2270
Точка застывания	-16°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-7°C	
Максимальная рабочая температура	100°C	
FZG A/8.3/90	>12	DIN ISO 14635-1
Сопротивление сдвигу	<-6%	CEC-L45-A-99
Дата изготовления	Номер партии состоит из 6-значного числа. Последние 4 числа представляют ММ/ ГГ производства.	
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. Interflon®/MicPol® is a registered trademark of Interflon BV.
Typical properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture. The information contained herein is subject to change without notice.