

Техническое описание

Interflon Food Lube H46

Гидравлическое масло высшего качества

Описание продукта

Высокопроизводительное гидравлическое масло, разработанное по технологии MicPol®, с высокими противоизносными свойствами. Образует прочную смазочную пленку, которая обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии, в результате чего получается существенная экономия энергии и увеличения срока службы смазочного материала. Обеспечивает работу на более высоком уровне и обеспечивает реальную экономическую эффективность по сравнению с традиционными гидравлическими смазочными материалами.

Данный универсальный смазочный материал, на основе сверхчистых базовых масел, может быть использован в гидравлических системах и редукторах, а также для смазывания подшипников. Может быть использовано, как масло для общих целей, в централизованных системах смазки тоже, что удобно для сокращения общего количества смазочных материалов, которое вы используете. Диапазон доступных вязкостей: 32, 46 и 68.

Продукт Interflon Food Lube H46 получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда непосредственный контакт смазки с продуктами питания неизбежен (NSF-H1), под регистрационным номером [122864](#).

Применение

Для использования в стационарных и мобильных гидравлических системах, редукторах и подшипниках, а также как смазочный материал общего назначения для различного оборудования направляющих, литьевых машин и т.д., используемых в различных типах промышленности, в том числе в пищевой.

Преимущества

- Превосходная защита от износа и ржавчины
- Снижает потребление энергии, рабочую температуру и шум
- Снижает протечки, и заедания в цилиндрах и клапанах
- Улучшенное (беспрепятственное) отделение воды
- Отличная стойкость к окислению и увеличенный срок службы масла

Инструкция по применению

Хорошо потрясти или перемешать перед использованием. Слить используемое масло из системы, согласно рекомендациям производителя перед использованием. Для достижения наилучших результатов, смазываемые детали должны быть очищены или отмыты от предыдущей смазки перед использованием. В системе где есть масляный фильтр, пожалуйста, убедитесь, что размер фильтра составляет >5 микрон.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Техническое описание

Interflon Food Lube H46

Гидравлическое масло высшего

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Мутное	
Запах	Почти без запаха	
Плотность @ 20°C	0.87 g/cm³	
Кинематическая вязкость @ 40°C	46 cСт	ASTM D445
ISO VG	46	
Точка застывания	-18°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-10°C	
Максимальная рабочая температура	80°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Классификация	HLP	DIN 51524-3
Срок годности*	2 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.