Техническое описание



Interflon Grease MP2/3

Универсальная смазка для тяжелых условий эксплуатации

Описание продукта

Универсальная, необыкновенно долгоработающая смазка, разработанная по технологии MicPol®. Для смазывания практически любых низко и высокоскоростных узлов оборудования, которые испытывают нагрузки от легкого до высокого уровня, в оборудовании на предприятиях различных типов промышленности, для оборудования, которое эксплуатируется на улице, для различных транспортных средств и т.д. При смазывании подшипников имеет отличный эффект уплотнения и увеличенные интервалы смазывания.

Отличительными особенностями данного продукта являются увеличенные смазывающие характеристики и интервалы повторной смазки, по сравнению с традиционными смазочными материалами. Высокая защита от воды и вымывания водой, большинства химикатов, и других различных загрязнений. Благодаря очень низкой окисляемости, отлично подходит для долговременного смазывания. Смазка может быть использована в централизованных системах смазки.

Продукт Interflon Food Grease 2 получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером 144639.

Применение

Подходит для смазывания практически любых узлов оборудования, которое работает при различных условиях окружающей среды, таких как подшипники, поверхностей скольжения, открытых зубчатых колес и трансмиссий, направляющих скольжения, шарниров, винтов, электрических моторов и вентиляторов, мостов, корончатых шестерней, шпинделей, стержней, клапанов и множества других механических частей.

Преимущества

- Непревзойденная универсальность смазки для промышленного применения
- Долговременное смазывание, благодаря технологии MicPol®
- Имеет очень хорошую защиту от воды и загрязнений, как никакой другой продукт
- Препятствует ржавчине и коррозии
- Отлично выдерживает высокие ударные нагрузки и вибрации

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата смазываемая поверхность должна быть очищена от предыдущей смазки и обработана очистителем.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Техническое описание



Interflon Grease MP2/3

Универсальная смазка для тяжелых условий эксплуатации

Условия траспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, загуститель на литиевом комлексе, присадки и MicPol®.	
Цвет	Светло коричневый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.92 г/см3	
Динамическая вязкость @ 20°C	950 Пас	ASTM D2983
Класс консистенции по NLGI	2-3	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	265	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	280	ASTM D217
Стабильность качения	+ 8 MM	DIN 51804
Температура каплепадения	> 280°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	185 сСт	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1a	ASTM D4048
Смываемость водой	2%	ASTM D1264
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	400 кг	ASTM D2596
	680.000	
Минимальная рабочая температура	-30°C	
Максимальная рабочая температура	145°C	
Сопротивление окислению	14 кПа	DIN 51808
Классификация смазок	KPF2/3N-30	DIN 51825
Срок годности *	4 года	

^{*} Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Техническое описание



Interflon Grease MP2/3

Универсальная смазка для тяжелых условий эксплуатации

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые, существующие права промышленной собственности, должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® зарегистрированные торговые марки Interflon BV.

4/2/19 3/3