Interflon Lube HT (aerosol)

Высокотемпературное масло с эффектом долговременного смазывания

Описание продукта

Interflon Lube HT (aerosol) синтетическое масло, с эффектом долгосрочного смазывания, произведенное по технологии MicPol®, для высоких температур и очень тяжелых условий эксплуатации. Соединения, шарниры и подшипники продолжают работать плавно, даже после того как смазочный слой снаружи исчез.

Продукт Interflon Lube HT (aerosol) получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером 123534.

Применение

Для смазывания и защиты движущихся узлов оборудования, которые подвергаются воздействию высокой температуры (в течении длительного промежутка времени до 245°C и краткосрочно о 270°C), например, подшипники и цепи усадочных цепей, где требуется высокотемпературная смазка.

Преимущества

- Для высоких температур
- Для тяжелонагруженных условий
- Отличные проникающие свойства, даже при температуре окружающей среды
- Очень мало выбросов дыма

Инструкция по применению

Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Потрясти перед использованием. Нанести Interflon Lube HT (aerosol) на смазываемые поверхности и позволить впитаться.

Внимание: Не использовать слишком много Interflon Lube HT (aerosol). Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки. Удалить излишки Interflon Lube HT чистой салфеткой. Не наносить Interflon Lube HT (aerosol) на горячие узлы оборудования. Наносить Interflon Lube HT (aerosol) на охлажденные поверхности, и позволить впитаться.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Lube HT (aerosol)

Высокотемпературное масло с эффектом долговременного смазывания

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь синтетических масел, растворители, присадки и MicPol®. Пропеллент пропан, бутан и изобутан	
Цвет	Коричневый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.98 г/см^3	
Кинематическая вязкость @ 40°C	355 сСт	ASTM D445
Точка застывания	-22°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-10°C	
Максимальная рабочая температура*	245°C (краткосрочно 270°C)	
Срок годности**	6 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.
** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения ,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.