

# Interflon Lube HT/SF

## Высокотемпературное масло с эффектом долговременного смазывания

### Описание продукта

Синтетическое высокотемпературное масло, разработанное по технологии MicPol®. Разрабатывалось для смазывания цепей и других узлов оборудования, подверженных воздействию высоких температур и экстремальных нагрузок. Создает очень прочную смазывающую пленку, которая уменьшает трение и практически исключает износ. Соединения, шарниры и подшипники работают плавно даже после того, как слой смазки, обеспечивающий более низкое трение, снаружи исчез. Interflon Lube HT/SF не содержит летучих растворителей, которые проникают при высоких температурах в подшипники, шарниры и т.д.

Продукт Interflon Lube HT/SF получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером [123400](#).

### Применение

Где узлы оборудования подвергаются воздействию высоких температур и экстремального давления или там, где обычных смазок на долго не хватает. Выдерживает воздействие высокого давления и высоких температур до +245°C, краткосрочно даже до +270°C.

Подходит для смазывания цепей, цепных роликов, кабелей, штырей, колес и множества других деталей оборудования, используемого в оборудовании для обработки, упаковки и транспортировки продуктов питания, хлебопекарных печах и хлебопекарном оборудовании, миксеров, сушильных шкафов, вафельных печей и печатных машин, а также в оборудовании, используемом на кирпичных заводах и карьерных производствах и т.д.

### Преимущества

- Для применения при рабочих температурах до 245°C (кратковременно 270°C)
- Длительный срок службы при высоких температурах
- Для тяжелонагруженных условий
- Отличные проникающие характеристики, даже при высоких температурах
- Очень мало выбросов дыма

### Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки.

Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Для смазывания цепей: погрузить цепь на 2 часа в Interflon Lube HT.

Применяйте Interflon Lube HT/SF желательно, когда смазываемые узлы теплые и позвольте впитаться в поверхность. Нанесение может производиться с помощью капельной смазки, из банки или с помощью кисточки. Системы автоматической смазки должны иметь возможность регулярно перемешивать Interflon Lube HT/SF. Interflon Lube HT можно использовать для нанесения на холодные детали.

## Interflon Lube HT/SF

### Высокотемпературное масло с эффектом долговременного смазывания

#### Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

#### Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

#### Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

#### Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь синтетических масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Темно-коричневый	
Запах	Почти без запаха	
Плотность @ 20°C	0.98 г/см <sup>3</sup>	
Кинематическая вязкость @ 40°C	355 сСт	ASTM D445
Точка застывания	-22°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-10°C	
Максимальная рабочая температура	245°C (краткосрочно 270°C)	
Срок годности*	4 года	

\* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**

**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**

**Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.