

Техническое описание

Interflon Lube PN46

Пневматическое масло высшего класса

Высокопроизводительное пневматическое масло, произведенное по технологии MicPol®. Разработано, чтобы улучшить производительность и срок службы промышленного пневмоинструмента, пневматического оборудования и линейных приводов. Продлевает срок службы пневмоинструмента, благодаря превосходной защите от коррозии и износа. Отличные свойства отделения воды.

Применение

Для пневматического оборудования (цилиндры, клапаны, инструменты), линейных направляющих и цепей, которые подвергаются воздействию высоких нагрузок, пыли, грязи, воды или работают в агрессивной среде. Подходит для использования в стандартных системах лубрикатора и во всех стандартных масляных распылителях, в том числе в системах микротумана на основе принципа Вентури.

Преимущества

- Обеспечивает превосходное смазывание
- Снижает расход масла до 90%
- Снижает вибрацию в пневматическом инструменте
- Уменьшает заедание скольжения в клапанах и цилиндрах
- Меньше масляного тумана
- Меньше масляного тумана

Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки. Для лучшего эффекта, смазываемые детали должны быть вымыты или очищены от предыдущего смазочного материала перед использованием. Применять масло в соответствии с предписаниями производителя.

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, присадки и MicPol®.	
Цвет	Светло-коричневое	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.87 г/см³	
Кинематическая вязкость @ 40°C	46 сСт	ASTM D445
ISO VG	46	
Точка застывания	-32°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	80°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Срок годности*	1 год	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантировано в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.