Interflon Lube TF (aerosol)

Универсальная смазка, образующая сухую смазывающую пленку

Описание продукта

Универсальная, высококачественная смазка, для сухого смазывания, разработанная по технологии MicPol®. Образует очень прочную смазывающую пленку, которая практически исключает износ рабочих узлов. После нанесения на смазываемую поверхность образуется сухая пленка, к которой не прилипает грязь.

Подходит для применения в условиях повышенной влажности, очищает, вытесняет влагу, разрушает отложения и проникает даже в самые труднодоступные места. Помогает разработать заклинившие, ржавые и замерзшие узлы оборудования, а также предотвращает образование ржавчины и других коррозий. Выдерживает воздействие высокого давления, защищает от воды и вымывания водой, к поверхности не прилипает грязь, пыль, и другие абразивы.

Применение

Рекомендуется использовать там, где узлы оборудования подвергаются загрязнению или влаги, и данные узлы должны иметь покрытие, которое предотвращает образование ржавчины и коррозии; обеспечивает надежную защиту и смазывание в тех случаях, когда традиционные смазочные материалы не справляются. Отличный выбор для смазывания цепей, кабелей, направляющих скольжения, инструмента и пневмоинструмента, шарниров, копировальной техники, ремней, пил, пружин, шкивов, резьбовых деталей, болтов, валиков, кранов, шпилек, втулок, клапанов, конвейеров и пр.

Преимущества

- Снижает износ
- Предотвращает прерывистое скольжение
- Не прилипает грязь
- Защита от воды
- Хорошая пенетрация
- Хорошая защита от коррозии
- Долговеременное смазывание
- Отличный растворитель ржавчины
- Аэрозоль может использоваться в любом положении

Инструкция по применению

Потрясти перед использованием. Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Нанести Interflon Lube TF (aerosol) на такие узлы, как кабели или цепи и позволить впитаться. Вытереть излишки смазки чистой салфеткой.

Примечание: Не используйте слишком много Interflon Lube TF (aerosol). Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Lube TF (aerosol)

Industrial dry-film lubricant

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных и растительных масел, растворителей, добавок и MicPol®. Пропеллент пропан, бутан и изобутан.	
Цвет	Жёлто-коричневое	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.85 г/см3	
Кинематическая вязкость @40°C	21 cSt	ASTM D445
Точка застывания	< -43°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-43°C	
Максимальная рабочая температура *	170°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Электрическая прочность диэлектрика	128 кВ/см	IEC 60156
Проводимость	> 2000 ПС/м	ASTM D2624
Срок годности**	6 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.

** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения ,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.