

## Interflon Lube TF

### Промышленная смазка, образующая сухую смазывающую пленку

#### Описание продукта

Универсальная, высококачественная смазка, для сухого смазывания, разработанная по технологии MicPol®. Образует очень прочную смазывающую пленку, которая практически исключает износ рабочих узлов. После нанесения на смазываемую поверхность образуется сухая пленка, к которой не прилипает грязь.

Подходит для применения в условиях повышенной влажности, очищает, вытесняет влагу, разрушает отложения и проникает даже в самые труднодоступные места. Помогает разработать заклинившие, ржавые и замерзшие узлы оборудования, а также предотвращает образование ржавчины и других коррозий. Выдерживает воздействие высокого давления, защищает от воды и вымывания водой, к поверхности не прилипает грязь, пыль, и другие абразивы.

#### Применение

Рекомендуется использовать там, где узлы оборудования подвергаются загрязнению или влаги и данные узлы должны иметь покрытие, которое предотвращает образование ржавчины и коррозии; обеспечивает надежную защиту и смазывание в тех случаях, когда традиционные смазочные материалы не справляются. Отличный выбор для смазывания цепей, кабелей, направляющих скольжения, инструмента и пневмоинструмента, шарниров, копировальной техники, ремней, пил, пружин, шкивов, резьбовых деталей, болтов, валиков, кранов, шпилек, втулок, клапанов, конвейеров и пр.

#### Преимущества

- Снижает износ
- Предотвращает прерывистое скольжение
- Не прилипает грязь
- Защита от воды
- Хорошая пенетрация
- Хорошая защита от коррозии
- Долговерременное смазывание
- Отличный растворитель ржавчины
- Биоразлагаемая

#### Инструкция по применению

Потрясти или перемешать перед использованием в соответствии с размером упаковки.

Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Нанести Interflon Lube TF на такие узлы, как кабели или цепи и позволить впитаться. Вытереть излишки смазки чистой салфеткой.

Внимание: Не используйте слишком много Interflon Lube TF (aerosol). Нанесение тонкого слоя, с редким повтором смазывания, дает лучший результат, чем нанесение излишнего количества смазки.

#### Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

## Interflon Lube TF

### Промышленная смазка, образующая сухую смазывающую пленку

#### Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

#### Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

#### Технические характеристики

Показатель	Значение	Результат
Состав	Смесь минеральных и растительных масел, растворителей, добавок и MicPol®.	
Цвет	Имеет желтовато-коричневый цвет	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.85 г/см <sup>3</sup>	
Кинематическая при @ 40°C	21 cSt	ASTM D445
Точка застывания	< -43°C	ASTM D97
Минимальная рабочая температура	-43°C	
Максимальная рабочая температура *	170°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Электрическая прочность диэлектрика	128 кВ/см	IEC 60156
Проводимость	> 2000 пС/м	ASTM D2624
Биоразлагаемость	53%	ASTM D7373-07
Срок годности**	4 года	

\* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.

\*\* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения ,не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**

**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**

**Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.