Interflon Metal Clean F (aerosol)

Мощный пищевой очиститель и обезжириватель с распылением под давлением

Описание продукта

Универсальный очиститель и обезжириватель сертифицированный NSF H1 для использования в пищевой промышленности. Удаляет масло, смазку и т.д. с поверхностей. Быстро испаряется полностью, не оставляя остатков, обладает проникающими и временными смазывающими свойствами. Биоразлагаемый, изготовлен из возобновляемых ресурсов. При использовании в зоне обработки продуктов питания и вокруг нее используемое количество должно быть минимально необходимым для достижения технического эффекта на обрабатываемых узлах машин и оборудования.

Сертифицирован NSF для использования в пищевой и фармацевтической промышленности (NSF H1) под регистрационным номером 156455.

Применение

Для очистки и обезжиривания, в том числе при производстве продуктов питания или лекарственных средств, таких узлов как подшипники, зубчатые колеса, замки, цилиндры, цепи, направляющие, шарниры, оси, шпиндели, конвейерные ленты, тормозные системы и т.д. Также отлично подходит для очистки безасбестовых тормозных колодок. Не используйте для очистки резины, пластиковых деталей и защитных стекол.

Преимущества

- Удаляет масло, смазку и другие загрязнения
- Очищает, обезжиривает и быстро испаряется
- Не содержит хлорированных растворителей
- Не оставляет следов после использования
- Мощная струя для очистки труднодоступных мест
- Аэрозоль можно использовать в любом положении

Инструкция по использованию

Обильно нанесите на узлы. Дайте проникнуть и протрите чистой тканью или салфеткой. При сильном загрязнении повторите при необходимости. Для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. После использования все поверхности необходимо промыть моющим раствором и промыть питьевой водой.

Перед использованием, рекомендуется проверить на небольшой незаметной области, чтобы убедиться, что чистящее средство не оказывает отрицательного влияния или не повреждает очищаемую поверхность. Не наносить на горячие поверхности. При очистке больших вертикальных поверхностей, наносите очиститель снизу вверх, таким образом гарантируя, покрытие всей области. Очистку от любой грязи лучше всего проводить сверху вниз, чтобы предотвратить после чистки остатка загрязнений, разводов и полос. Не используйте продукт или не позволяйте высохнуть под воздействием прямых солнечных лучей.
Внимание: Interflon Metal Clean F (aerosol) очень сильный очиститель, который может оказать негативное влияние на эластомеры и резину.

Interflon Metal Clean F (aerosol) Мощный пищевой очиститель и обезжириватель с распылением под давлением

Правила безопасности
Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка
Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки
Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь растворителей. Пропеллент газ пропан, бутан, изобутан и диоксид углерода.	
Цвет	Без цвета	
Запах	Алкогольный	
Плотность @ 20°C	0.66 g/cm^3	
Давление пара @ 20°C	3800 hPa	
Скорость испарения	2.9 (n-BuAc = 1)	
Биоразлагаемость	92%	OECD 301F
Максимальная температура использования	40 °C	
Срок годности*	6 года	

*Shelf life of the product when stored at room temperature in the original and unopened packaging.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продажи.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.