

Interflon Slide Wax Dry (aerosol)

Смазка очень длительного действия для конвейерных систем

Описание продукта

Очень долговременная смазка, с быстросохнущей формулой, для конвейерных систем, с низким коэффициентом трения. Отличная замена силиконовым спреям. Обеспечивает скольжение товаров с гораздо меньшим трением, защищает от заедания конвейеров. Разработана для сглаживания поверхностей скольжения оборудования, на различных этапах производства, упаковки и транспортировки на фабриках, которые производят продукты питания, напитки и медикаменты.

Произведена по технологии MicPol® и с добавлением высокоэффективной смолы для непревзойденной адгезии, прочности, защиты от коррозии и лучшего скользящего эффекта по сравнению, с другими смазочными материалами или силиконовыми спреями.

Продукт Interflon Slide Wax Dry (aerosol) получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером [139528](#).

Применение

Очень эффективная смазка для пищевой промышленности, для сглаживания и скольжения, различных конвейеров, сортировочных машин, накопителей, подносов, пищевых контейнеров, разделочных столов и других поверхностей, которые встречаются в оборудовании для производства, упаковывания, транспортировки и печати, в частности на различных пищевых производствах.

Преимущества

- Очень прочная, что обеспечивает долгий срок смазывания
- Сухая смазывающая пленка; не оставляет масляных пятен; не содержит минеральных масел
- Очень низкий коэффициент трения
- Защищает от влаги и грязи
- Не оказывает негативное действие на краску и чернила
- Безвредна для нержавеющей стали, большинства каучуков и пластиков.
- Не содержит силиконы
- Аэрозоль может использоваться в любом положении

Инструкция по применению

Потрясти перед использованием. Смазываемые поверхности должны быть очищены, с помощью растворителя или щелочного чистящего средства. Нанести на поверхность и позволить высохнуть.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Slide Wax Dry (aerosol)

Смазка очень длительного действия для конвейерных систем

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь восков, растворителей, добавок и MicPol® воде. Пропеллентный газ пропан, бутан и изобутан.	
Цвет	Мутное	
Запах	Характерно	
Плотность @ 20°C	0.77 г/см ³	
Минимальная рабочая температура	5°C	
Максимальная рабочая температура *	60°C	
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Срок годности**	6 года	

* Максимальный температурный предел действителен после испарения растворителя.

** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продажи.

Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.