


MOL Dynamic Global Diesel 10W-30

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 це високоякісне синтетичне паливозберігаюче моторне масло, з низькою зольністю. Розроблене для вантажних автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для очищення відпрацьованих газів. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Особливості та переваги

Неперевершена текучість при низьких температурах

Низька зольність

Низька витрата масла

Відмінні диспергуючі властивості

Відмінна стійкість до зсуву

Виняткова термічна та окисна стабільність

Високий резерв лужних властивостей

Надійний запуск і робота навіть при екстремально низьких температурах

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Менше доливів, більш економічне застосування

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Відмінний захист від утворення шламу та осаду
Скорочено експлуатаційні витрати, витрати на технічне обслуговування та утилізацію

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

MOL Dynamic Global Diesel 10W-30

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-30
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MACK EO-S-4.5
API CK-4
JASO DH-2
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-10LA
ACEA E9

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,868
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	79
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	11,7
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	8,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C