

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Mistral 10W-40 це повністю синтетичне моторне масло, з особливо низькою зольністю, розроблене для сучасних вантажних автомобілів. Продукт зберігає свої відмінні властивості навіть при постійно високих температурах двигуна завдяки високій стійкості синтетичних масел до окислення. Забезпечує відмінний захист двигуна навіть на подовжених інтервалах заміни масла. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Низька зольність

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-18LA
Mack EO-N
ACEA E7
ACEA E6
ACEA E4-99 Issue 2
JASO DH-2
MAN M 3477
MAN M 3271-1
Renault RGD
Renault RXD
DAF
Deutz DQC III-10LA
Deutz DQC IV-10LA
ACEA E9

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,863
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	101
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,7
Індекс в'язкості	151
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	240
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10,1

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

MOL Dynamic Mistral 10W-40

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:

13100079 MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG
13100081 MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG
13100078 MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG

60л пластикова бочка
216,5 л металева бочка
1000 л контейнер

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu