

MOL Dynamic Mistral 5W-30

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Mistral 5W-30 це повністю синтетичне моторне масло, з особливо низькою зольністю, розроблене для сучасних вантажних автомобілів. Продукт зберігає свої відмінні властивості навіть при постійно високих температурах двигуна завдяки високій стійкості синтетичних масел до окислення. Забезпечує відмінний захист двигуна навіть на подовжених інтервалах заміни масла. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Низька зольність

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Формула для економії пального

Його використання дозволяє знизити експлуатаційні витрати та викиди шкідливих речовин

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

MOL Dynamic Mistral 5W-30

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-30
MB-Approval 228.51
MAN M 3677
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
MACK EO-O Premium Plus
Voith Oil class B
ACEA E7
ACEA E6
API CJ-4
API SN
JASO DH-2
MAN M 3477
MAN M 3271-1
Volvo CNG
Volvo VDS-3
Scania LDF-4
Renault RXD
MTU Type 3.1
Caterpillar ECF-3
DDC 93K218
Deutz DQC IV-10LA
ACEA E9

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,855
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	69,2
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	11,9
Температура застигання [°C]	-40
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	220
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10.0

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C