

MOL Dynamic Mistral XT 5W-30

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Mistral XT 5W-30 високоякісне повністю синтетичне паливозберігаюче моторне масло з дуже низьким рівнем зольності, вмістом сірки та фосфору. Розроблене для сучасних високопотужних вантажних автомобілів.

Завдяки високій стійкості до окислення, що властива синтетичним маслам, зберігає відмінні властивості навіть при постійно високих температурах двигуна. Забезпечує відмінний захист двигуна навіть на найдовших інтервалах заміни масла.

Відповідає вимогам специфікацій багатьох виробників двигунів, а також найжорсткішим вимогам Американських та Європейських специфікацій, щодо моторних масел для дизельних двигунів.

Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами доочищення відпрацьованих газів, які відповідають вимогам викидів Euro IV, Euro V і Euro VI.

Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонадувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Низька зольність

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Формула для економії пального

Його використання дозволяє знизити експлуатаційні витрати та викиди шкідливих речовин

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

MOL Dynamic Mistral XT 5W-30

синтетичне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-30
API CK-4
API SN
MB-Approval 228.51
MAN M 3677
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MTU Type 3.1
MACK EO-S-4.5
ACEA E7
ACEA E6
JASO DH-2
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MAN M 3777
Renault RLD-4
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC IV-10LA
ACEA E9

Властивості

| Властивості | Типові значення |
|--|-----------------|
| Густина при 15°C [г/см ³] | 0,857 |
| Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с] | 72,2 |
| Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с] | 11,9 |
| Індекс в'язкості | 161 |
| Температура застигання [°C] | -42 |
| Температура спалаху (за Клівлендом) [°C] | 230 |
| Лужне число (BN) [мг КОН/г] | 10,0 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C