

# MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 це частково синтетичне, високоякісне, моторне масло з низькою зольністю. Розроблене для вантажних автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для очищення відпрацьованих газів. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

## Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють при низьких і високих швидкостях

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

## Особливості та переваги

Неперевершена текучість при низьких температурах

Низька зольність

Низька витрата масла

Відмінні диспергуючі властивості

Відмінна стійкість до зсуву

Виняткова термічна та окисна стабільність

Високий резерв лужних властивостей

Надійний запуск і робота навіть при екстремально низьких температурах

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Менше доливів, більш економічне застосування

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Відмінний захист від утворення шламу та осаду

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

# MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40  
*Deutz DQC III-10LA*  
ACEA E9-12  
API CK-4  
API CJ-4/SM  
API SN  
JASO DH-2  
Ford WSS-M2C171-F1  
MAN M 3575  
Volvo VDS-4  
Volvo VDS-4.5  
Renault RLD-3  
Renault RLD-4  
MTU Type 2.1  
Caterpillar ECF-1a  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-3  
MACK EO-O Premium Plus  
MACK EO-S-4.5  
DDC 93K218  
Detroit Diesel DFS 93K222

## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,862
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	107,7
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	15,5
Індекс в'язкості	152
Температура застигання [°C]	-36
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	8,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C