

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 це високоякісне моторне масло з низькою зольністю на основі мінерального базового масла. Розроблене для вантажних автомобілів, оснащених найсучаснішим обладнанням для очищення відпрацьованих газів. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для автомобілів, оснащених системами очищення вихлопних газів, які відповідають вимогам стандартів щодо викидів шкідливих речовин Euro IV, Euro V та Euro VI.

## Застосування



Вантажні автомобілі, обладнані системою EGR, системою SCR і дизельним фільтром сажі (DPF) та/або дизельним каталізатором окислення (DOC)

Двигуни вантажних автомобілів, що працюють на пальному з низьким та наднизьким вмістом сірки

Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

## Особливості та переваги

Низька зольність

Гарантує тривалий термін експлуатації пристроїв нейтралізації відпрацьованих газів

Низька витрата масла

Менше доливів, більш економічне застосування

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Виняткова термічна та окисна стабільність

Відмінний захист від утворення шламу та осаду

Високий резерв лужних властивостей

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40  
API CJ-4/SM  
MB-Approval 228.31  
Volvo VDS-4.5  
Renault RLD-3  
MACK EO-S-4.5  
ACEA E7  
API CK-4  
API CI-4 Plus  
API CI-4  
API SN  
API SM/CF  
JASO DH-2  
Ford WSS-M2C171-F1  
MAN M 3275  
MAN M 3575  
Volvo VDS-3  
Volvo VDS-4  
MTU Type 2.1  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-3  
MACK EO-O Premium Plus  
DDC 93K218  
Detroit Diesel DFS 93K222  
Allison C-4  
Deutz DQC III-10LA  
ACEA E9

## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,870
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	115,3
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	15,0
Індекс в'язкості	135
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	232
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	9,5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101981

### SAP код та упаковка:

13100245 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG

60л пластикова бочка

13100246 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG

216,5 л металева бочка

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu