


MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 це моторне масло для дизельних двигунів сучасних вантажних автомобілів. Виготовляється з високоякісних синтетичних і мінеральних масел та комплексної системи присадок, що забезпечує тривалий інтервал заміни масла. Зберігає відмінні характеристики навіть при постійно високих температурах двигуна, внаслідок високої стійкості синтетичних масел до окислення та забезпечує максимальний захист двигуна в умовах подовжених інтервалів заміни. Завдяки унікальному складу продукт забезпечує надійну роботу навіть в екстремальних кліматичних умовах. Відповідає вимогам виробників двигунів різної потужності, а також найсуворішим американським та європейським специфікаціям для дизельних моторних масел. Особливо рекомендується для двигунів вантажних автомобілів, що не обладнані фільтрами-сажеуловлювачами і відповідають вимогам стандарту щодо викидів шкідливих речовин Euro III, а також стандартів Euro IV та Euro V.

Застосування



Вантажні автомобілі і автобуси, оснащені системами EGR і SCR

Високотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Залізничні та судові дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Відмінна стійкість до зсуву

Низька леткість

Відмінні диспергуючі властивості

Виняткова термічна та окисна стабільність

Високий резерв лужних властивостей

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Зберігає реологічні властивості навіть у жорстких умовах експлуатації та під дією високих температур

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин
Економічне функціонування

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40

напівсинтетичне моторне масло для дизельних двигунів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Renault RLD-2
MTU Type 3
Mack EO-N
ACEA E7
API CF
Renault RXD
Deutz DQC IV-10
ACEA E4

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,866
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	105
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,9
Індекс в'язкості	148
Температура застигання [°C]	-36
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	12,4

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C