MOL ATF Synt 3H

синтетическое масло для автоматических трансмиссий

Масло для автоматических трансмиссий MOL ATF Synt 3H изготавливается из базовых масел высокой степени очистки с использованием системы присадок, отвечающей высочайшим требованиям качества.

Применение



- Автоматические трансмиссии в современных легковых автомобилях, внедорожниках и легких коммерческих автомобилях
- Автоматические трансмиссии в современных автомобилях для коммерческих перевозок
- Судовые зубчатые передачи
- Железнодорожные зубчатые передачи
- Автопогрузчики с вилочным захватом, краны
- Гидравлическое сервооборудование

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Более длительный срок службы смазочного материала, что уменьшает эксплуатационные расходы
Оптимальные характеристики трения	Точное и бесшумное переключение между передаточными механизмами Удобная и экономичная эксплуатация
Отличная прочность на сдвиг	Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига
Высокий индекс вязкости	Оптимальное смазывание и надежная работа в широком диапазоне окружающих сред и температур
Превосходные свойства текучести на холоде	Топливосберегающая работа при низкой температуре

Спецфикации и одобрения

ZF TE-ML 03D[ZF001895]
ZF TE-ML 04D[ZF001895]
ZF TE-ML 14B[ZF001895]
ZF TE-ML 17C[ZF001895]
ZF TE-ML 20B[ZF001895]
ZF TE-ML 25B[ZF001895]
Voith H55.6336
GM Dexron-IIIH
GM Dexron-IIIG
MAN 339 Typ L1
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ Z11
ZF TE-ML 14C
Allison C-4
Allison TES-295

MOL ATF Synt 3H

синтетическое масло для автоматических трансмиссий

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,848
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	35,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	7,34
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	182
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]	200

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Беречь от прямого огня и других источников возгорания.
Беречь от прямых солнечных лучей.
При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.
Трансмиссионные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.
Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13100052	MOL ATF Synt 3H 47KG	60 л стальная бочка
13300307	MOL ATF Synt 3H 170KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu