MOL Hykomol 80W-90

трансмиссионное масло

Всесезонное редукторное масло MOL Hykomol 80W-90 изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки и присадок комплексного действия.

Применение



Механические и автоматические коробки передач в автомобилях для коммерческих перевозок

Механические коробки передач, зубчатые передачи для сельскохозяйственных и строительных машин

Подшипники качения с масляной смазкой

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу
Новейшая система присадок	Эффективная работа при экстремальных рабочих характеристиках, что обеспечивает продолжительный срок службы колец синхронизатора
Низкая тенденция к пенообразованию	Стабильная сплошная смазочная пленка, что уменьшает износ
Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Превосходные характеристики остаются стабильными в течение долгого времени
Исключительная защита от коррозии	Долговременная защита деталей

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,891
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	145,3
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	14,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	99
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]	230

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mollubricants.com Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL Hykomol 80W-90

трансмиссионное масло

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Беречь от прямого огня и других источников возгорания.
Беречь от прямых солнечных лучей.
При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.
Трансмиссионные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.
Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13100180	MOL Hykomol 80W-90 50KG	60 л стальная бочка
13100181	MOL Hykomol 80W-90 180KG	216.5 л стальная бочка
13100178	MOL Hykomol 80W-90 860KG	1000 л контейнер IBC
13300240	MOL Hykomol 80W-90	автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu