

MOL Super Diesel 10W-30

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



Новейший продукт MOL Super Diesel 10W-30 изготавливается на основе минерального базового масла, обладающего отличными свойствами, с использованием комплексной системы присадок, которая обеспечивает соответствие высоким рабочим характеристикам, установленным европейскими и американскими стандартами.

Применение



Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Двигатели автомобилей для коммерческих перевозок, работающие на низких и высоких скоростях

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и в сельскохозяйственной технике

Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Особенности и преимущества

Превосходные свойства текучести на холоде

Отличная прочность на сдвиг

Исключительные свойства очистителя-дисперсанта

Отличное диспергирование сажи

Большой резерв щелочности

Надежный запуск даже в чрезвычайно холодных условиях

Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах

Сохраняет в чистоте двигатель в течение длительного времени и предотвращает осаждение твердых загрязняющих веществ

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-30
API CG-4/SJ
API CF
Volvo VDS

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,871
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм ² /с]	74,6
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм ² /с]	11,3
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	143
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	8,6
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,7

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Super Diesel 10W-30

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C