

MOL Turbo Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Turbo Diesel 15W-40 це всесезонне моторне масло для дизельних двигунів. Виготовляється на основі мінерального базового масла. Містить високотехнологічний пакет присадок, до складу якого входять модифікатори текучості.

Застосування



Високопотужні двигуни вантажних автомобілів з турбонаддувом та без

Двигуни вантажних автомобілів та автобусів для перевезень на великі й малі відстані

Двигуни гірничих, будівельних і сільськогосподарських машин, обладнання, що використовується для переміщення матеріалів

Дизельні двигуни, які працюють на малих швидкостях під великим навантаженням

Особливості та переваги

Відмінні диспергуючі властивості

Відмінна стійкість до зсуву

Чудова окисна стабільність

Високий резерв лужних властивостей

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг
Зберігає в'язкісні характеристики властивості протягом усього інтервалу заміни масла

Знижене утворення відкладень при високих температурах
Більш чистий двигун

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє захисту від корозії

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/CF/SJ
MAN 271
Volvo VDS
TEDOM 258-2
MTU Type 1
Avia
Allison C-4
ZETOR
Deutz DQC I-02

MOL Turbo Diesel 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,883
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	113,1
Кінематична в'язкість при 50 °C [мм ² /с]	69,2
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	15,0
Індекс в'язкості	138
Температура застигання [°C]	-30
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	7,6

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C