# MOL Hykomol 80W

## автомобільне трансмісійне масло

MOL Hykomol 80W це сезонне трансмісійне масло, вироблене з високоочищених базових масел та збалансованого пакету присадок.

## Застосування




| | |
|---|---|
| | Механічні та автоматичні механічні коробки передач комерційних автомобілів |
| | Вилкові навантажувачі, крани |
| | Механічні коробки передач легкових та легких комерційних автомобілів |
| | Підшипники кочіння, що змащуються маслом |

## Особливості та переваги

| | |
|---|---|
| Відмінний захист від зношення | Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота |
| Сучасний пакет присадок | Відмінні протизадирні властивості, що сприяє збільшенню терміну експлуатації кілець синхронізації |
| Низька схильність до піноутворення | Надійна масляна плівка послаблює рівень зносу |
| Чудова термічна та окисна стабільність | Відмінні експлуатаційні властивості зберігаються протягом тривалого часу |
| Неперевершений захист від корозії | Тривалий захист деталей |

## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 80W
*MB-Approval 235.1*
*ZF TE-ML 17A[ZF001116]*
*ZETOR*
API GL-4
MIL-L-2105
MAN 341 Typ E1
ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 19C

# MOL Hykomol 80W

## автомобільне трансмісійне масло

## Властивості

| Властивості | Типові значення |
|---|---|
| Густина при 15°C [г/см3 ] | 0,891 |
| Кінематична в'язкість при 40 °C [мм2/с] | 84,5 |
| Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с] | 9,8 |
| Індекс в'язкості | 94 |
| Температура застигання [°C] | -30 |
| Температура спалаху (за Клівлендом) [°C] | 220 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C