MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

трансмісійне масло

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W це трансмісійне масло преміум-класу, виготовлене з високоочищених мінеральних масел та комплексного пакету присадок, що забезпечує надійну роботу приводного механізму та мокрих гальм, а також відмінний захист від зносу.

Застосування

- Гідравлічні системи у будівельних і гірничих машинах
- Редуктори будівельних та гірських машин
- Редуктори й гідравлічні системи обладнання, що використовуються для вантажно-розвантажувальних робіт

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення	Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота
Відмінні несучі властивості	Масляна плівка не руйнується навіть в умовах ударних навантажень, захищаючи від заклинювання
Оптимальні характеристики тертя	Мокрі гальма та зчеплення працюють тихо і без вібрації
Низька схильність до піноутворення	Зменшення ризику кавітації
Неперевершений захист від корозії	Тривалий захист деталей
Виняткова термічна та окисна стабільність	Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі, шкідливі відкладення не утворюються

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W
ZF TE-ML 03C[ZF002245]
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см3]	0,881
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм2/с]	36,9
Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]	6,0
Індекс в'язкості	106
Температура застигання [°C]	-33
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	240

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

трансмісійне масло

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C