RACING-PLUS 5W50

Это полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно отобранных, высококачественных базовых масел с высоким индексом вязкости для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Это масло отличается превосходной текучестью при низких температурах для идеального холодного пуска двигателя, в сочетании с высокой вязкостью при очень высокой температуре двигателя в работе.

Приложения

Это масло используется в 4-тактных бензиновых двигателях, мульти-клапановых и 4-тактных дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Масло особенно подходит для спортивного вождения.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.853
Вязкость при 40 °C	mm²/s	100.90
Вязкость при 100 °C	mm²/s	17.30
Вязкость при минус 30 °C	mPas	4670
Коэффициент вязкости		188
Температура вспышки по Кливленду	°C	223
Температура застывания	°C	-39
Общее щелочное число	mgKOH/g	10.5
Содержание сульфатной золы	%	1.33

Показатели деятельности

- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-01
- PORSCHE A40
- MB: 229.3
- VW: 500 00
- VW: 505 00

Упаковка

12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L IBC