



Prestatieniveau

- | ACEA: C2 / C3
- | API SN
- | BMW: LL04
- | MB: 229.51
- | PORSCHE : C30
- | VW: 504.00/507.00
- | FIAT 9.55535-S1
- | GM DEXOS 2

SYNTH-ULTRA 5W30

Een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.



Toepassingen

Een brandstofbesparende motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Deze olie voldoet aan de eisen van de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd

Karakteristieken

	Unit	Average Value
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.848
Viscositeit 40°C	mm ² /s	74.3
Viscositeit 100°C	mm ² /s	12.4
Viscositeit -30°C	mPas	6060
Viscositeitsindex		166
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	7.6
Sulfaatasgehalte	%	0.67

Verpakking

