



Официально одобрено

- | MB 229.51
- | VW 502.00/505.00/505.01

Показатели деятельности

- | ACEA: C3
- | API: SN, API SN Plus
- | BMW: LONGLIFE-04
- | FIAT: 9.55535-T2
- | FORD: WSS-M2C917-A
- | MB: 229.31/229.51/229.52
- | GM dexos 2
- | PORSCHE: A40
- | RENAULT: RN 0700
- | RENAULT: RN 0710
- | VW: 502.00
- | VW: 505.00
- | VW: 505.01
- | FIAT: 9.55535-S2

SYNTH-XL 5W40

Это полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Оно содержит превосходные присадки, соответствующие требованиям спецификации VW 505.01 к устойчивости к окислению, загустению и образованию осадка в двигателе. Это масло со средним содержанием SAPS (содержание сульфатной золы, фосфора и серы), что соответствует нормам Euro 4 и Euro 5. Оно обеспечивает надежную защиту систем очистки выхлопных газов и дизельных сажевых фильтров.



Приложения

Специально рекомендовано для смазки всех двигателей TDI с насос-форсунками и для двигателей с турбонаддувом и системой Common Rail. Подходит для гибридных автомобилей при соблюдении спецификаций OEM-производителей.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.850
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	82.80
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	14.00
Вязкость при минус 30 °C	mPas	5500
Коэффициент вязкости		175
Температура вспышки по Кливленду	°C	232
Температура застывания	°C	-42
Общее щелочное число	mgKOH/g	7.4
Содержание сульфатной золы	%	0.77

Упаковка

