



#### Показатели деятельности

API: GL-4  
 API: GL-5  
 API: MT-1  
 DAF: GL5  
 IVECO: VOITH 3.325-340  
 MACK: GO-J EO-H  
 MAN: 341 E-3  
 MAN: 341 Z-2  
 MAN: 342 M-3  
 MAN: 3343-SL  
 MAN: 342 S1  
 MAN: 342 SL  
 MB: 235.6/235.8  
 MIL: PRF-2105E  
 RENAULT: B0032/3 Annex 3  
  
 SAE: J 2360  
 SCANIA: STO 1  
 VOLVO: 97312  
 ZF: TE-ML 02B  
 ZF: TE-ML 05B  
 ZF: TE-ML 07A  
 ZF: TE-ML 08  
 ZF: TE-ML 12B  
 ZF: TE-ML 12L  
 ZF: TE-ML 12N  
 ZF: TE-ML 16F  
 ZF: TE-ML 17B  
 ZF: TE-ML 19C  
 ZF: TE-ML 21B  
 TMS 6816  
 DIN 51517

#### UNI-GEAR S 75W90

This is a full synthetic lubricant based on carefully selected very high quality base oils, which can be used in a wide field of applications. Because of its special composition, it is particularly suited for synchronized gear boxes, as well as heavily loaded differentials.



#### Приложения

This oil is recommended for all components of mechanical transmissions (gear boxes, transfer boxes, differentials, etc.). of trucks and four-wheel drive vehicles.

#### Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.869
Вязкость при 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	101.00
Вязкость при 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15.40
Коэффициент вязкости		150
Температура вспышки по Кливленду	°C	218
Температура застывания	°C	-40
Общее щелочное число	mgKOH/g	2.1

#### Упаковка



12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L IBC