

# Информация о продукте

## MOLYKOTE® 7348

### Силиконовая консистентная смазка

#### СВОЙСТВА:

- Малое испарение
- Высокая стойкость к окислению
- Хорошая долговременная смазка
- Высокая точка каплеобразования
- Водостойкость

#### СОСТАВ:

- Силиконовое масло
- Загуститель на основе литиевого комплекса
- Антиоксидант
- Твердые смазки

**Высокотемпературная силиконовая консистентная смазка для подшипников качения.**

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Успешно используется для подшипников в сушилках и конвейерных цепях установок для нанесения покрытий на древесину. Пригодна также для стерилизаторов.

#### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		Светло-бежевый
	<b>Консистенция, плотность, вязкость</b>		
DIN 51 818	NLGI класс консистентности		2
ISO 2137	Рабочая пенетрация	мм/10	265-295
ISO 2811	Плотность при 20°C	г/мл	1,09
DIN 51 562	Вязкость базового масла при 25 °C	мм <sup>2</sup> /с	500
	<b>Температура</b>		
	Рабочая температура	°C	-20 до +230; +250 кратковременно
ISO 2176	Точка каплепадения	°C	>290
	<b>Способность выдерживать нагрузку</b>		
	Четырехшариковая машина (VKA) (для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке)		
DIN 51 350 pt.4	Приваривание	N	1500
	<b>Устойчивость</b>		
DIN 51 807 pt.1	Водостойкость		1-90
DIN 51 808	Стойкость к окислению, потеря давления 100ч, 99°C	бар	0,1
	<b>Отделение масла</b>		
DIN 51 817	Отделение масла, 7 дней, 40°C	%	1,9

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

##### **Нанесение**

Очистите поверхности подшипников. Нанесите смазку с помощью кисти, шприца для смазки или автоматической смазочной системы. Molykote 7348 может использоваться в централизованных смазочных системах.

#### ТЕХНИКА

##### **БЕЗОПАСНОСТИ:**

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацией о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в вашем регионе.

## **СРОКИ И УСЛОВИЯ**

### **ХРАНЕНИЯ:**

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 60 месяцев с даты производства.

### **УПАКОВКА:**

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в вашем регионе.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ:**

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

## **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ**

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей Здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в вашем регионе.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ**

### **ОГРАНИЧЕННОЙ**

### **ГАРАНТИИ –**

### **ПОЖАЛУЙСТА,**

### **ПРОЧИТАЙТЕ**

### **ВНИМАТЕЛЬНО:**

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия *Dow Corning* безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания *Dow Corning* гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж *Dow Corning* во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

***Dow Corning* не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.**

***Dow Corning* не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.**

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)