

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки
№ : 081732

дата попереднього перегляду : 2022/09/19

РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : TRACTAGRI HDZ 10W-40

1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

| Визначені застосування |
|------------------------|
| Моторна олива |

1.3 Докладні відомості про постачальника паспорта безпеки

TotalEnergies Lubrifiants
562 Avenue du Parc de L'île
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71
rm.msds-lubs@totalenergies.com

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД
Бул.България 69
Инфинити таур
1404 София България
Тел: +359 2 904 7000
Факс: +359 2 904 7120

TOTAL UKRAINE
172, Antonovycha str., Kiev, 03150
Tel: +38 (044) 351-19-40
info-ua@total.com

info-bulgaria@totalenergies.com
info-ua@totalenergies.com

контакти

H.S.E

1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

Національний консультативний орган/Токсикологічний центр

Телефонний номер : Болгарський Національний Токсикологічний Інформаційний Центр: +359 2 9154 233
Україна
Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги тел. +38 (044) 527 69 08,
02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3
(Українська військово-медична академія, кафедра військової токсикології та променевої медицини)

Постачальник

Телефонний номер : Телефон екстреного зв'язку: +44 1235 239670

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Не класифікований.

Продукт не класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

Сигнальне слово : Немає сигнального слова.

Визначення небезпеки : Суттєва або критична небезпека не відома.

Виклад правил безпеки

Запобігання : Не застосовний.

Відповідь : Не застосовний.

Зберігання : Не застосовний.

Утилізація : Не застосовний.

Елементи супровідної етикетки : Містить Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex. Може спричинити алергічну реакцію.
Паспорт безпеки речовини (матеріала) надається за запитом.

Додаток XVII – : Не застосовний.

Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

2.3 Інші небезпеки

суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB у концентрації $\geq 0,1$ %.

Цей продукт не містить будь-яких речовин у концентрації, які дорівнюють або перевищують 0,1% за масою, включених до списку, складеного відповідно до статті 59, параграф 1 Регламенту REACH, через його властивості руйнувати ендокринну систему, або речовини які, як відомо, мають властивості руйнувати ендокринну систему відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенті Комісії 2018/605.

Інші ризики, які не класифіковані : Увага, на розлитій речовині можна поковзнутися.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ : 081732

| Продукт/речовина | Ідентифікатори | % (w/w) | Класифікація | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ | Тип |
|--|---|-----------|---|---|---------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | REACH #: 01-2119484627-25 EC: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Індекс: 649-467-00-8 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | REACH #: 01-0000015551-76 EC: 406-040-9 CAS: 125643-61-0 | ≤3 | Aquatic Chronic 4, H413 | - | [1] |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | REACH #: 01-2119474878-16 EC: 276-737-9 CAS: 72623-86-0 Індекс: 649-482-00-X | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | REACH #: 01-2119474889-13 EC: 276-738-4 CAS: 72623-87-1 Індекс: 649-483-00-5 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | REACH #: 01-2119471299-27 EC: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Індекс: 649-474-00-6 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | REACH #: 01-2119480132-48 EC: 265-159-2 CAS: 64742-56-9 Індекс: 649-469-00-9 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | REACH #: 01-2119487080-42 EC: 265-174-4 CAS: 64742-70-7 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | REACH #: 01-2119543726-33 EC: 298-577-9 CAS: 93819-94-4 | <2.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 6.25% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 12.5% Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 12.5% | [1] |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex | REACH #: 01-0000019337-66 EC: 457-320-2 | ≤0.3 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 | - | [1] |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16. | | |
|--|--|--|---|--|--|

Додаткова інформація : Мінеральні масла нафтового походження. Продукт, що містить мінеральні масла з витяжкою ДМСО вмістом менше за 3% відповідно до вимірювань методом IP 346.

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стойкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стойкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип

[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища

[2] Речовина з границею впливу на робочому місці

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі** : негайно промийте очі великою кількістю води, час-від-часу піднімаючи верхню та нижню повіки. Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Пройдіть медичний огляд якщо починається подразнення.
- Вдихання** : Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Пройдіть медичний огляд якщо проявляються симптоми.
- Контакт зі шкірою** : Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосуйте визнаний очищувач шкіри. Зніміть забруднені одяг та взуття. Пройдіть медичний огляд якщо проявляються симптоми.
- Приймання всередину** : Промити рот водою. Не викликайте блювання, якщо медичний персонал прямо не вкаже на це. Пройдіть медичний огляд якщо проявляються симптоми.
- Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Знаки/симптоми надмірного впливу

- Потрапляння в очі** : Немає специфічних даних.
- Вдихання** : Немає специфічних даних.
- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:
подразнення
сухість
розтріскування
- Приймання всередину** : Немає специфічних даних.

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

- Примітки для лікаря** : Забезпечити симптоматичне лікування. Якщо було проковтнуто або вдихнуто велику кількість, негайно зверніться до фахівця з лікування отруєнь.
- Специфічні лікування** : Не потребує специфічного лікування.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Засоби гасіння

Придатні засоби гасіння пожежі : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO₂, бризки води (туман) або піну.

Непридатні засоби гасіння пожежі : Не використовуйте водомет.

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

Небезпеки, які представляє речовина або суміш : Під час пожежі або при нагріванні, відбувається підвищення тиску, й контейнер може розірватися.

Небезпечні продукти горіння : Моноокис вуглецю
диоксид вуглецю
оксиди фосфору
оксиди сірки
Hydrogen sulfide
Меркаптани
Оксиди цинку

5.3 Рекомендації для пожежних

Спеціальні захисні заходи для пожежних : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подальше від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки.

Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації

Для неаварійного персоналу : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Надягніть належне особове захисне спорядження.

Для персоналу по ліквідації аварій : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації "Для неаварійного персоналу".

6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля : Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоків та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря).

6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

Невелике пролиття або протікання : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

Великий розлив : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витіки на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.

6.4 Посилання на інші розділи : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Правила безпеки для безпечного поведження

Захисні заходи : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8).
Загальні рекомендації із промислової гігієни : У місцях де розвантажується, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентиляваній зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10.

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Рекомендації : Не доступний.
Рішення, специфічні для промислового сектору : Не доступний.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Продукт/речовина | Значення меж впливу |
|--|--|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ : 081732

| | |
|---|--|
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Oils – mineral, petroleum] Limit value 8 hours: 5 mg/m ³ 8 години. |

Небезпечні компоненти, що містяться в UVCB та / або багатокомпонентних речовинах, що відповідають критеріям класифікації та / або межі впливу (OEL)

Гранично допустимі рівні впливу невідомі.

Біологічні граничні значення (BLV)

Індекси експозиції не відомі.

Рекомендовані процедури контролю

: Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння с граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

Допустимий рівень промислового впливу

: Mineral oil mist: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (highly refined)

DNEL/DMEL

| Продукт/речовина | Тип | Вплив | Значення | Населення | Шкідлива дія |
|---|------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 0.97 mg/kg bw/день | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 0.006 mg/cm ² | Працівники | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.16 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 0.22 mg/kg bw/день | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 0.33 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 0.74 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Короткочасний Дermalний | 1 mg/cm ² | Працівники | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий | 2.33 mg/m ³ | Працівники | Системний |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки 081732
№ :

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | DNEL | Вдихання Короткочасний Дермальний | 8.33 mg/ cm ² | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Короткочасний Дермальний | 20 mg/kg bw/день | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Через рот | 50 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Дермальний | 50 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 875 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1750 mg/ m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.4 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.2 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/ kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/ kg bw/день | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний |
| DNEL | | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/ kg bw/день | Загальна популяція | Місцевий | |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| DNEL | | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/ kg bw/день | Працівники | Системний | |
| DNEL | | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/ kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| DNEL | | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/ kg bw/день | Працівники | Системний | |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/ kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/ kg bw/день | Працівники | Системний |
| | | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий |
| | | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний |
| | | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий |
| | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/ kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| DNEL | | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/ kg bw/день | Працівники | Системний | |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки
№ : 081732

| | | | | | |
|--|------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.74 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 0.97 mg/kg bw/день | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.19 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.73 mg/m ³ | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 5.58 mg/m ³ | Працівники | Місцевий |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | DNEL | Довготерміновий Через рот | 0.24 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 0.29 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 0.58 mg/kg bw/день | Працівники | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 2.11 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 8.31 mg/m ³ | Працівники | Системний |

PNECs

| Ім'я продукту/інгредієнта | Складові Середовища | Назва | Деталі методу |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate | Вторинне отруєння | 9.33 mg/kg | - |
| | Прісна вода | 0.0043 mg/l | - |
| | Морська вода | 0.00043 mg/l | - |
| | Прісноводні відкладення | 233 mg/kg dwt | - |
| | Відкладення морської води | 23.3 mg/kg dwt | - |
| | Ґрунт | 189 mg/kg | - |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | Вторинне отруєння | 9.33 mg/kg | - |
| | Прісна вода | 0.004 mg/l | - |
| | Морська вода | 0.0046 mg/l | - |
| | Прісноводні відкладення | 0.0116 mg/kg dwt | - |
| | Відкладення морської води | 0.00116 mg/kg dwt | - |
| | Ґрунт | 0.00528 mg/kg | - |
| | Станція з очистки стічних вод | 100 mg/l | - |
| | Вторинне отруєння | 10.67 mg/kg dwt | - |

8.2 Контроль впливу

Відповідне автоматичне керування : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

Заходи особистого захисту

- Гігієнічні заходи** : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.
- Захист очей/обличчя** : разі контакту через розбризкування:: захисні окуляри з боковим захистом, EN 166.
- Захист шкіри**
- Захист для рук** : Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього.
рукавички, стійкі до вуглеводнів
нітрильний каучук
Фторована гума
Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту.
In case of prolonged contact with the product, it is recommended to wear gloves complying with ISO 21420 and EN 374 standards, protecting at least for 480 minutes and having a thickness of 0,38 mm at least. These values are indicative only. The level of protection is provided by the material of the glove, its technical characteristics, its resistance to the chemicals to be handled, the appropriateness of its use and its replacement frequency
- Захист тіла** : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом.
Non-skid safety shoes or boots
- Захист дихальної системи** : Шестивалентний хром може утворюватись протягом зварки. Якщо для підтримування рівня пилу нижче OEL недостатньо місцевої витяжної та гарної загальної вентиляції, мають бути вдягнені відповідні засоби захисту органів дихання. (Тип A/P1).
- Контроль впливу на довкілля** : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Умови вимірювання всіх властивостей знаходяться при стандартній температурі (20 ° C / 68 ° F) і тиску (1013 гПа), якщо не вказано інше

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Поява

- Фізичний стан** : Рідина. [прозорий]
- Колір** : прозорий.
- Запах** : Характеристика.
- pH** : Не застосовний. Product is non-soluble (in water).
- Температура плавлення/ температура замерзання** : Вимірювання неможливе через технічні обмеження
- Вихідна точка кипіння й інтервал кипіння** : 316°C [EN ISO 3405]



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

- Температура займання : Відкритий тигель: 233°C [Відкритий тигель Клівленда]
- Здатність до займання : Не застосовний.
- Нижня та верхня межа вибухонебезпечності : Нижній: 0.9%
Верхній: 7%
- Тиск пари : <0.013 kPa [кімнатна температура] [ASTM D 5191]
Не застосовний. [50°C]
- Густина пари : >2 [Повітря = 1]
- Відносна густина : 0.864 [ISO 12185]
- Густина : 0.864 g/cm³ [15°C] [ISO 12185]
- Розчинність(i) :

| Media | Результат |
|-------|-----------------|
| вода | Не розчиняється |

- Змішується з водою : №
- Коефіцієнт розподілу вода/октанол : Не доступний.
- Температура самозаймання : 233°C [ASTM E 659]
- Температура розкладу : Не застосовний.
- В'язкість : Кінематичний (40°C): 1.06 cm²/s [ASTM D 445]
- Характеристики частинок**
- Медіана розміру частинок : Не застосовний.

9.2 Інша інформація

- Точка текучості : -39°C (-38.2°F)

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

- 10.1 Реакційна здатність : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.
- 10.2 Хімічна стабільність : Стійкий за рекомендованих умов зберігання і поводження (дивись Розділ 7).
- 10.3 Імовірність небезпечних реакцій : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.
- 10.4 Умови для запобігання : Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити.
- 10.5 Несумісні матеріали : Сильні окисники



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ :

081732

10.6 Небезпечні продукти розкладу : Моноокис вуглецю
 диоксид вуглецю
 оксиди фосфору
 оксиди сірки
 Hydrogen sulfide
 Меркаптани
 Оксиди цинку

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Доза | Вплив | Тест |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|----------|--|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | >5 mg/l | 4 години | OECD 403 перехресне читання |
| | LD50 Дермальний | Кролик - Чоловік/самець, Жіночий | >5000 mg/kg | - | OECD 402 перехресне читання |
| | LD50 Через рот | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | >5000 mg/kg | - | OECD 401 перехресне читання |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | 5.53 mg/l | 4 години | OECD 403 |
| | LD50 Дермальний LD50 Через рот | Кролик Щур | >5000 mg/kg >5000 mg/kg | - - | OECD 402 OECD 401 |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | 5.1 mg/l | 4 години | OECD 403 |
| | LD50 Дермальний LD50 Через рот | Кролик - Чоловік/самець, Жіночий Щур - Чоловік/самець, Жіночий | >5000 mg/kg >5000 mg/kg | - - | OECD 402 перехресне читання OECD 401 перехресне читання |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | >5 mg/l | 4 години | OECD 403 |
| | LD50 Дермальний LD50 Через рот | Кролик Щур | >5000 mg/kg >5000 mg/kg | - - | OECD 402 OECD 420 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | >5 mg/l | 4 години | OECD 403 |
| | LD50 Дермальний LD50 Через рот | Кролик Щур | >5000 mg/kg >5000 mg/kg | - - | OECD 402 OECD 401 |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | 5.1 mg/l | 4 години | - |
| | LC50 Вдихання Пара | Щур | 80.4 mg/l | 1 години | - |
| | LC50 Вдихання Пара | Щур | 20.1 mg/l | 4 години | - |
| | LD50 Дермальний | Кролик | >5000 mg/kg | - | - |
| | LD50 Через рот | Щур | >5000 mg/kg | - | - |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур - | >2 mg/l | 1 години | OECD 403 |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ : 081732

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|---|----------|
| bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | імла | Чоловік/ самець | >3160 mg/kg | - | OECD 402 |
| | LD50 Дермальний | Кролик - Чоловік/ самець, | | | |
| | LD50 Через рот | Жіночий Щур - Чоловік/ самець | 2600 mg/kg | - | - |

Оціночні показники гострої токсичності

| Продукт/речовина | Через рот (mg/kg) | Дермальний (mg/kg) | Вдихання (гази) (ppm) | Вдихання (пар) (mg/l) | Вдихання (пил і туман) (mg/l) |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.53 |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.1 |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | N/A 2600 | N/A N/A | N/A N/A | 20.1 N/A | 5.1 N/A |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Відмітка | Вплив | Тест |
|---|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | Очі - Подразник | Кролик | - | - | - |
| | Шкіра - Подразник | Кролик | - | 4 години | OECD 404 |

Висновок/Резюме

- Шкіра** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.
- Очі** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані. The supplier of one or more of the components contained within this formulation has indicated that he has data on the components and/or similar mixtures, which confirms that at the concentration used, classification is not required
- Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Сенсибілізація

Висновок/Резюме

- Шкіра** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані. Містить сенсибілізатор Може спричиняти алергічну реакцію.
- Дихальний** : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Мутагенність

| Продукт/речовина | Тест | Експеримент | Результат |
|---|----------|--|------------|
| Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | OECD 471 | Експеримент: In vitro Суб'єкт: Бактерії | Негативний |
| | OECD 474 | Експеримент: In vivo Суб'єкт: Ссавцевий-Тварина Клітина: Соматичні | Негативний |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Канцерогенність



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Доза | Вплив |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|
| reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | Негативний - Через рот - ТС | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | - | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Репродуктивна токсичність

| Продукт/речовина | Токсичність речовин | Фертильність | Токсин, що впливає на розвиток | Вид | Доза | Вплив |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | Негативний | Негативний | Негативний | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | Через рот | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Тератогенність

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Доза | Вплив |
|---|------------------------|-------------------------------|------|-------|
| Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | Негативний - Через рот | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | - | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

| Продукт/речовина | Результат |
|--|--|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Інформація про вірогідні маршрути впливу : Не доступний.

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Вдихання** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Контакт зі шкірою** : Знежирює шкіру. Може спричинити сухість та подразнення очей.
- Приймання всередину** : Суттєва або критична небезпека не відома.

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

- Потрапляння в очі** : Немає специфічних даних.
- Вдихання** : Немає специфічних даних.
- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:
 подразнення
 сухість
 розтріскування
- Приймання всередину** : Немає специфічних даних.

Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

Короткочасний вплив

- Потенційно негайні прояви** : Не доступний.
- Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

Довгостроковий вплив

- Потенційно негайні прояви** : Не доступний.
- Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Доза | Вплив |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | Субхронічна LOAEL Дermalний | Кролик - Чоловік/самець, Жіночий | 70 mg/kg | - |
| | Субхронічна NOAEL Через рот | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | 160 mg/kg | - |

- Висновок/Резюме** : Не доступний.
- Загальна частина** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Канцерогенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Мутагенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.
- Репродуктивна токсичність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Цей продукт не містить будь-яких речовин у концентрації, які дорівнюють або перевищують 0,1% за масою, включених до списку, складеного відповідно до статті 59, параграф 1 Регламенту REACH, через його властивості руйнувати ендокринну систему, або речовини які, як відомо, мають властивості руйнувати ендокринну систему відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенті Комісії 2018/605.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ : 081732

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1 Токсичність

| Продукт/речовина | Результат | Вид | Вплив | Тест |
|--|----------------------------|---|-----------|----------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | Пороговий EC50 >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Пороговий EC50 >10000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| | Хронічний NOEL >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | Хронічний NOEL >1000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 21 днів | - |
| | Пороговий EL50 >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Пороговий EL50 >10000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | Пороговий LL50 >1000 mg/l | Риба - <i>Pimephales promelas</i> | 96 години | OECD 203 |
| | Хронічний NOEL >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Хронічний NOEL >1000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 21 днів | OECD 211 |
| | Пороговий EL50 >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 48 години | OECD 201 |
| | Пороговий EL50 >10000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| | Пороговий LL50 >100 mg/l | Риба - <i>Pimephales promelas</i> | 96 години | OECD 203 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | Хронічний NOEL >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Хронічний NOEL >1000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 21 днів | OECD 211 |
| | Пороговий EL50 >10000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | Пороговий LL50 >1000 mg/l | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години | OECD 203 |
| | Хронічний NOEL >1000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 21 днів | OECD 211 |
| | Пороговий EL50 >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Пороговий EL50 10000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | Пороговий EL50 ≥100 mg/l | Риба - <i>Pimephales promelas</i> | 96 години | OECD 203 |
| | Хронічний NOEL >100 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Хронічний NOEL >1000 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 21 днів | OECD 211 |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------|----------|
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | Пороговий EC50 10000 mg/l | Дафнія | 48 години | - |
| | Пороговий NOEL 101 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | - |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | Пороговий EC50 2 mg/l | Водорості - <i>Selenastrum capricornutum</i> | 96 години | OECD 201 |
| | Пороговий EC50 5.4 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| | Пороговий LC50 4.5 mg/l | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години | OECD 203 |
| | Хронічний NOEC 1 mg/l | Водорості - <i>Selenastrum capricornutum</i> | 96 години | OECD 201 |
| | Хронічний NOEC 0.4 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 211 |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex | Пороговий EC50 9.6 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |
| | Пороговий EC50 50 mg/l | Ракоподібні - <i>Daphnia magna</i> | 48 години | OECD 202 |
| | Пороговий LC50 94.8 mg/l | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години | OECD 203 |
| | Хронічний NOEC 4.1 mg/l | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години | OECD 201 |

Висновок/Резюме : Не доступний.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Продукт/речовина | Тест | Результат | Доза | Інокулят |
|---|-----------|---------------------------------|------|--------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | OECD 301F | 31 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| | OECD 301B | 2 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | OECD 301F | 31 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | OECD 301F | 31 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | OECD 301F | 31 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | OECD 301F | 31 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | OECD 301B | 0 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex | OECD 301B | 0 % - Не дуже швидко - 28 днів | - | Активний мул |

Висновок/Резюме : Не доступний.



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки 081732
№ :

| Продукт/речовина | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|---|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | - | - | Не дуже швидко |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | - | - | Не дуже швидко |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | - | - | Не дуже швидко |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | - | - | Не дуже швидко |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | - | - | Не дуже швидко |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | - | - | Не дуже швидко |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex | - | - | Не дуже швидко |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Продукт/речовина | LogK _{ow} | BCF | Потенціал |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate | >4 9.2 | - 260 | Високий Низький |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | 6.1 | - | Високий |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | 9.2 | 260 | Низький |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | 3.1 | - | Низький |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | 0.9 | - | Низький |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex | >5.1 | 88 | Низький |

12.4 Рухливість ґрунту

- Коефіцієнт розподілу "грунт/вода" (K_{oc})** : Не доступний.
- Рухомість** : Не доступний.
- Рухливість ґрунту** : Завдяки фізичним та хімічним властивостям цей продукт зазвичай демонструє низьку рухомість у ґрунті. Продукт нерозчинний і плаває у воді. Втрата при випаровуванні обмежена.

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стіяка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стіяка та дуже Біоаккумулятивна)

Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB у концентрації $\geq 0,1\%$.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Цей продукт не містить будь-яких речовин у концентрації, які дорівнюють або перевищують 0,1% за масою, включених до списку, складеного відповідно до статті 59, параграф 1 Регламенту REACH, через його властивості руйнувати ендокринну систему, або речовини які, як відомо, мають властивості руйнувати ендокринну систему відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенті Комісії 2018/605.

12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

- Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поведіння з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

- Небезпечні відходи** : Так.
- Відповідно з Європейським каталогом відходів, коди відходів відображають не тип виробу, а область його застосування. Користувач повинен присвоювати коди відходів, базуючись на сфері застосування, у якому було використано продукт. Такі Коди відходів мають дорадчий характер: 13 02 05*

Пакування

- Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

- Спеціальні запобіжні заходи** : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

| | ADR/RID | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG | ICAO/IATA |
|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер | Не регулюється. | Не регулюється. | Не регулюється. | Не регулюється. |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні | - | - | - | - |
| 14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні | - | - | - | - |
| 14.4 Пакувальна група | - | - | - | - |
| 14.5 Загрози довкіллю | № | № | № | № |

14.6 Спеціальні попередження для користувача

: **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або вилливу.

14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО : Не доступний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші

Розпорядження ЄС (EC) № 1907/2006 (REACH)

Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

Додаток XIV

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

Інші правила ЄС

Брати до уваги Директиву 98/24/ЄС щодо захисту здоров'я та техніки безпеки для робітників від ризиків, пов'язаних з роботою з хімічними речовинами на робочому місці



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ :

081732

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Не внесений до списку

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water : Не внесений до списку

Explosive precursors : Не застосовний.

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Не внесений до списку.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесений до списку.

Стойкі органічні забруднювачі

Не внесений до списку.

Директива Seveso

Цей продукт не підпадає під дію Директиви Seveso.

Національні правила

| Ім'я продукту/інгредієнта | Назва переліку | Назва у списку | Класифікація | Примітки |
|--|---|--|--------------|----------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 10/2003. | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate and cool moving parts of the engine. | Включений | - |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 10/2003. | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate and cool moving parts of the engine. | Carc. | - |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 10/2003. | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate and cool moving parts of the engine. | Carc. | - |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 10/2003. | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate and cool moving parts of the engine. | Carc. | - |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 10/2003. | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate and cool moving parts of the engine. | Carc. | - |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No | mineral oils that have previously been used in internal combustion engines to lubricate | Carc. | - |



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

| | | | |
|--|----------|--------------------------------------|--|
| | 10/2003. | and cool moving parts of the engine. | |
|--|----------|--------------------------------------|--|

Міжнародні норми

Хімічні речовини I, II та III класу зі списку Конвенції про заборону хімічної зброї

Не внесений до списку.

Монреальський протокол

Не внесений до списку.

Стокгольмська конвенція по стійких органічних забруднювачах

Не внесений до списку.

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди (PIC)

Не внесений до списку.

Європейська Економічна Комісія ООН - Орхуський протокол по стійких органічних забруднювачах і важких металах

Не внесений до списку.

LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace

Не внесений до списку.

Інвентарний перелік

Австралійський перелік (AIC)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Канадський перелік

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Китайський перелік (IECSC)

: Усі елементи включені в перелік, виключені з нього або мають бути включені до переліку.

Європейський перелік

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Японський перелік

: **Японський перелік (CSCL)**: Усі компоненти перераховані або виключені.

Японський перелік (ISHL): Усі компоненти перераховані або виключені.

Перелік Хімічних Речовин (Нова Зеландія)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Філіппінський реєстр (PICCS)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Корейський перелік (KECI)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

Таїландський реєстр

: Не визначений.

Turkey inventory

: Не визначений.

Перелік Сполучених Штатів (TSCA 8b)

: Усі компоненти перераховані або виключені.

В'єтнамський реєстр

: Не визначений.

Інформація, викладена в цьому розділі, стосується виключно відповідності хімічного продукту країнам-виробникам. Інформація, яка використовується для підтвердження інвентарного стану цього продукту, може ґрунтуватися на додаткових даних щодо хімічного складу, наведених у Розділі 3. Інші нормативні документи можуть застосовуватися до дозволів на імпорт або маркетингу.



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт безпеки № : 081732

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Risk management measures and safety conditions of use are included in the relevant sections of the SDS

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення :

- ACGIH = Американська конференція державних промислових гігієністів
- ATE = Оцінка Гострої Токсичності
- CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (EC) No. 1272/2008]
- DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту
- DMEL = Рівень Мінімального Здобутого Ефекту
- EL50 = середнє ефективне навантаження
- Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP
- LC50 = Серединна летальна концентрація
- LD50 = Серединна летальна доза
- N/A = Не доступний
- NIOSH = Національний інститут безпеки та гігієни праці
- NOAEL = рівень побічних ефектів, що не спостерігаються
- NOEC No Observed Effect Concentration
- OEL = Ліміт Впливу на Робочому Місці
- PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні
- PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту
- QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = кількісне відношення структура-активність
- REL = Рекомендована межа впливу
- STEL = межа короткочасного впливу
- TVL = порогове граничне значення
- VOC = Леткі Органічні Сполуки
- vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний
- Унікальний ідентифікатор формули (UFI)
- UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (EC) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класифікація | Специфічне кінцеве застосування |
|--------------------|---------------------------------|
| Не класифікований. | |

Повний текст скорочених формулювань H

| | |
|------|---|
| H304 | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи. |
| H315 | Спричиняє подразнення шкіри. |
| H317 | Може викликати алергічну шкіряну реакцію. |
| H318 | Викликає важкі травми очей. |
| H411 | Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| H412 | Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| H413 | Може викликати довгострокові шкідливі ефекти для водної флори та фауни. |

Повний текст класифікацій [CLP/GHS]



TotalEnergies

TRACTAGRI HDZ 10W-40

Паспорт
безпеки
№ : 081732

| | |
|-------------------|---|
| Aquatic Chronic 2 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2 |
| Aquatic Chronic 3 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3 |
| Aquatic Chronic 4 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 4 |
| Asp. Tox. 1 | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Eye Dam. 1 | ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1 |
| Skin Irrit. 2 | ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2 |
| Skin Sens. 1B | ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1B |

Дата перегляду : 2023/10/26

дата попереднього перегляду : 2022/09/19

Версія : 3

До уваги читача

Наскільки нам відомо, інформація, що міститься тут, є точною. Проте, ні вищеназваний постачальник, ані будь-яке з його дочірніх підприємств, не приймає на себе ніякого зобов'язання щодо точності або повноти інформації, що міститься тут.

Завершальне визначення придатності будь-якого матеріалу є цілком відповідальністю споживача. Усі матеріали, можливо, представляють невідомі ризики і повинні використовуватися з обережністю. Не дивлячись на те, що певні ризики описуються тут, ми не можемо гарантувати, що вони - єдині існуючі ризики.