Моторні оливи універсального призначення

DynaPower TD Trans SAE 15W-40

Технічний аркуш

DynaPower TD Trans SAE 15W-40 – універсальна всесезонна моторна олива для легкових та вантажних авто, як бензинових, так і дизельних, в т.ч. з турбонаддувом.

Формула продукту в першу чергу сфокусована на максимальному зменшенні зносу. Також має прекрасну стійкість до високих температур. Високоякісна базова олива гарантує мінімальні втрати через випаровуваність, а ефективний пакет присадок запобігає утворенню небажаних відкладень та нагару на стінках циліндрів, поршнях, сідлах клапанів, свічках та турбіні.

Масло забезпечує надійну роботу гідрокомпенсаторів за будь-яких температур та протидіє відкладенню на зразок "чорного шламу". Повністю сумісне з подібними маслами інших виробників, в тому числі одно-сезонними мінеральними маслами, і не потребує промивання двигуна перед першим застосуванням.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	**Значення**	**Стандарт**
Густина при 15°C	0,885 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	100 мм²/с	DIN EN ISO 3104
при 100°C	14,0 мм²/с	DIN EN ISO 3104
Індекс в'язкості	142	DIN ISO 2909
Температура застигання	- 30 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	216 °C	DIN ISO 2592

Стандарти якості:
API CH-4/SJ
ACEA A3, B3, E2

Допуски виробників (рівень):
Mercedes-Benz 228.3, 229.1
MAN 271
VW 505 00 / 501 01
Volvo VDS