

Quartz Ineo First 0W-30

Моторна олива

ОСНОВНІ ДАНІ



МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

- ACEA C1

ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

ОЛИВА ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ І ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
SAE 0W-30
ПЕРЕДОВА СИНТЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВИПАРОВУВАННЯ ТА
ЕКОНОМІЯ ПАЛЬНОГО

СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКІВ ¹

- PSA B71 2312 & 2302
- Відповідає вимогам JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- Підходить для застосувань, що вимагають специфікації FIAT 9.55535-GS1
- Підходить для застосувань, що вимагають специфікації FIAT 9.55535-DS1
- Підходить для TOYOTA

¹ Будь ласка зверніться до інструкції з експлуатації автомобіля

ТЕХНОЛОГІЯ

Технологія Age-Resistance

Моторна олива наступної генерації для надзвичайного захисту.

Технологія Age-Resistance забезпечує експертний захист від щоденних навантажень та можливих проблем на довгі роки. Технологія Age-Resistance пропонує неперевершений захист двигуна. Унікальна комбінація гіперактивних молекул створює міцну та достатньо товсту оливну плівку на всіх деталях двигуна, де це необхідно. Двигун абсолютно захищений від різноманітних проблем, від зношування до окислення оливи навіть за екстремальних температур.



ЗАСТОСУВАННЯ

Quartz Ineo First 0W-30 використовується компанією Stellantis (екс-PSA PEUGEOT CITROËN Group) як моторна олива для першого заливання і рекомендована компаніями PEUGEOT, CITROËN і DS в післяпродажному обслуговуванні.

Ця моторна олива, виготовлена за синтетичною технологією, що контролює забруднення, забезпечує двигунам найкращий можливий захист від зносу та засмічення.

Системи доочищення, чутливі до використовуваних мастил і дорогі в обслуговуванні, також захищені на тривалий термін завдяки формулі "Low SAPS" (низький вміст сульфатної золи, фосфору і сірки).

Використання цієї моторної оливи може допомогти заощадити паливо без необхідності змінювати стиль водіння.

Вона також підходить для найскладніших умов експлуатації (від дверей до дверей, спортивна їзда, багаторазові запуски, їзда по місту та автомагістралях тощо).

Quartz Ineo First 0W-30 особливо добре підходить для новітніх двигунів Stellantis/PSA, особливо для двигунів, оснащених системою e-HDI з технологією Stop & Start, а також для гібридних двигунів, які потребують моторних олив нового покоління

ПЕРЕВАГИ

- Зменшення впливу на навколишнє середовище: Економія палива на 3,33% за результатами офіційного тесту ACEA M111-FE та економія понад 4,2% за результатами циклу NEDC порівняно з оливою класу 5W-40 відповідно до офіційного тесту ACEA, що використовується для вимірювання викидів CO₂. Вона гарантує відповідність усім рівням експлуатаційних характеристик, заявленим PEUGEOT, CITROËN та DS щодо екологічних стандартів.
- Захист систем контролю забруднення: Оптимізує роботу триходових каталітичних нейтралізаторів і сажових фільтрів, запобігаючи їх засміченню сажею або відкладенням шлама, що зменшує викиди твердих частинок, зокрема, NO_x, HC і CO.
- Захист і чистота двигуна: Ця олива забезпечує найкращий у своїй категорії захист від зносу та засмічення одразу після запуску двигуна.
- Легкий холодний запуск: Завдяки спеціальним присадкам 0W-30 полегшує холодний запуск двигуна навіть за дуже низьких температур (сертифікаційні випробування проводилися при температурі до -40°C).
- Інтервали заміни оливи: Quartz Ineo First 0W-30 зберігає всі свої властивості відповідно до сервісних планів, рекомендованих PEUGEOT, CITROËN і DS

ХАРАКТЕРИСТИКИ²

ТЕСТ	ОДИНИЦЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕННЯ
Клас в'язкості	-	SAE J300	0W-30
Кінематична в'язкість за 40°C	мм ² /с	ASTM D445	50.1
Кінематична в'язкість за 100°C	мм ² /с	ASTM D445	9.8
Щільність при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	843
Індекс в'язкості	-	ASTM D2270	187
Точка замерзання	°C	ASTM D97	-48
Точка спалаху VT	°C	ASTM D92	234

² Характеристики, наведені вище, отримані за стандартним порогом допуску під час виробництва і не можуть вважатися технічними умовами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням продукту необхідно зверитися із керівництвом з експлуатації та технічного обслуговування автомобіля. Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника.

Продукт не слід зберігати при температурі понад 60 °C. Продукт необхідно тримати подалі від сонячного світла, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковка не має піддаватися впливу стихій. В іншому випадку бочки класти горизонтально, щоб уникнути забруднення продукту водою та запобігти стиранню етикетки, розміщеної на тарі.

ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗДОРОВ'Я ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих наслідків для здоров'я, якщо використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки (SDS - Safety Data Sheet).

Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та ознайомитись за посиланням <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.



TotalEnergies Lubrificants / Дата оновлення цього паспорту продукту: 2023-03-26 / Quartz Ineo First 0W-30

За звичайних виробничих умов можливо очікувати певні відхилення, які не повинні впливати на очікуваний рівень продуктивності продукту незалежно від місця його виготовлення. Інформація, наведена в цьому документі, може бути змінена без попередження. Наші товари можна переглянути на нашому веб-сайті за адресою www.lubricants.totalenergies.com.