

MOL Axol 100

осьова олива



MOL Axol 100 є мастилом для змащування ступиць залізничного обладнання. Воно є сумішшю високоочищених мінеральних масел, які мають високу стійкість до окислення, відмінні адгезійні властивості і низькі показники спінювання. Воно може бути використаним в будь-який час року, його застосування є особливо корисним при високих швидкостях обертання валу.

Застосування



Підшипники осей залізничних вагонів та зубчасті передачі локомотивів

Особливості та переваги

Чудовий захист від зносу

Скорочено рівень зносу між поверхнями контакту

Чудова стабільність до зсуву

Зберігає в'язкісні характеристики протягом тривалого періоду

Чудові в'язкісно-температурні характеристики

Безпечне застосування протягом року

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 100

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,885
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	103
Температура застигання [°C]	-24
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	260

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C