

MOL Botond 20W-50

всесезонне моторне масло



MOL Botond 20W-50 це моторне масло для чотиритактних бензинових двигунів попередніх років. Виготовлене з мінеральних базових масел і збалансованого пакету присадок.

Застосування



Бензинові та дизельні безнаддувні двигуни легкових і легких комерційних автомобілів старих моделей

Автомобілі з великим пробігом і високою витратою масла

Особливості та переваги

Висока експлуатаційна в'язкість

Знижує витрату масла та поліпшує компресію двигуна

Міцна змащуюча плівка

Стабільна масляна плівка з високою несучою здатністю, навіть для зношених старих двигунів

Універсальне моторне масло

Підходить для використання влітку та взимку, протягом усього року

Чудова окисна стабільність

Знижене утворення відкладень при високих температурах
Більш чистий двигун

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 20W-50

API SF/CC

MIL-L-46152B

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,887
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	156
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	17,14
Індекс в'язкості	119
Температура застигання [°C]	-26
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	240
Лужне число (BN) [мг KOH/г]	5,1

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Botond 20W-50

всесезонне моторне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C