

MOL DOT 5.1

гальмівна рідина



MOL DOT 5.1 це синтетична гальмівна рідина на основі полігліколевого ефіру та полігліколю, містить антиокисні, антикорозійні та протипінні присадки. Має відмінну здатність до поглинання вологи і високу температуру кипіння сухої рідини, не менше 260 °С. Може змішуватись з іншими гальмівними рідинами, що мають ті ж самі специфікації та експлуатаційний рівень.

Застосування



Гідравлічні гальма та системи зчеплення автомобілів

Гідравлічні гальма з антиблокувальною гальмівною системою (ABS) і системою активного контролю стійкості (ASC)

Особливості та переваги

Відмінна абсорбція вологи

Запобігає утворенню кристалів льоду при низьких температурах і парових бульбашок при високих температурах

Відмінний захист від зношення

Відмінний захист робочих циліндрів гідравлічних гальмівних систем

Низька температура застигання

Передача тиску гарантується до -40 °С

Сумісне з конструкційними матеріалами

Пластмасові та гумові деталі системи охолодження не пошкоджуються

Відмінний захист від корозії

Високий рівень захисту металевих (чавун, мідь, цинк, кадмій, алюміній) деталей

Специфікації та схвалення

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 5.1
ISO 4925 Class 5-1

Властивості

| Властивості | Типові значення |
|---|-----------------|
| Зовнішній вигляд | жовте |
| Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с] | 2,16 |
| Кінематична в'язкість при -40 °C [мм ² /с] | 810 |
| Густина при 20 °C [г/см ³] | 1,069 |
| Рівень pH | 7,49 |
| Температура кипіння [°C] | 269 |
| Температура кипіння зволоженої рідини [°C] | 187 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL DOT 5.1

гальмівна рідина



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці з повітронепроникною герметизацією окремо від харчових продуктів, у місці захищеному від води та сонця, а також закритому від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 45°C

Інформація про замовлення

SAP код та упаковка:

19010445 MOL DOT 5.1 0,5L

0,5L műanyag flakon

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu