

# MOL Dynamic Forest

масло для ланцюгів бензопил



MOL Dynamic Forest це високоякісне масло для ланцюгів мотопил, що містить протизадирні, антиокисні, антикорозійні присадки, та присадки, що покращують адгезію.

## Застосування



Ручні бензопили, що використовуються при лісозаготівлі

## Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Знос елементів ланцюга, зубців і прямої планки зменшено  
Тривалий термін експлуатації ланцюга

Відмінна адгезія, добра липкість

Дає можливість економного використання

Відмінна текучість при низькій температурі

Підходить для лісозаготівлі протягом усього року

## Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 100

## Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,888
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	100
Кінематична в'язкість при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	10,9
Індекс в'язкості	92
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	260

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C