


MOL Dynamic Gas Super 15W-40

моторне масло для газових двигунів автомобілів



MOL Dynamic Gas Super 15W-40 це моторне масло, що виготовляється на основі високоочищених мінеральних масел та збалансованого пакету присадок, що містить компоненти для покращення характеристик текучості. Використовується в двигунах сучасних вантажних автомобілів, що працюють на газовому паливі.

Застосування



Автомобілі та стаціонарні двигуни, які працюють на ЗНГ або СПГ

Звичайні бензинові та дизельні двигуни з повітряним охолодженням або турбонаддувом легкових та вантажних автомобілів

Особливості та переваги

Високий резерв лужних властивостей

Неперевершений захист від зносу

Виняткова термічна та окисна стабільність

Відмінна стійкість до зсуву

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє захисту від корозії

Утворює міцну масляну плівку навіть в умовах високих навантажень

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

Зберігає реологічні властивості навіть у жорстких умовах експлуатації та під дією високих температур

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40

API CF-4

MB 226.9

MAN M 3271-1

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,880
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	109
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,7
Індекс в'язкості	140
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	220
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	7,3

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Dynamic Gas Super 15W-40

моторне масло для газових двигунів автомобілів



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C