

MOL Dynamic Gold 5W-30

синтетичне моторне масло



MOL Dynamic Gold 5W-30 це високоякісне синтетичне моторне масло з низькою зольністю. Має відмінні характеристики текучості, виготовлене за технологією подвійної мастильної плівки, містить комплексний пакет присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень та тривалий інтервал заміни масла.

Застосування



Дизельні двигуни Opel/GM/Chevrolet, виготовлені після 2010

Дизельні двигуни з системами безпосереднього впорскування Common Rail та PD TDI

Дизельні двигуни VW/Skoda/Seat, які працюють з нормальним інтервалом заміни масла

Автомобілі, оснащені дизельним сажовим фільтром (DPF) або триступінчастим каталізатором

Бензинові та дизельні двигуни без наддуву або з турбонаддувом у легкових та малотонажних вантажних автомобілях (вагою менше 3,5 т)

Особливості та переваги

Технологія подвійної змащуючої плівки

Формує рідку плівку при нормальній роботі двигуна та захисний молекулярний шар в разі екстремальних навантажень, запобігає контакту та зносу металевих поверхонь

Низький вміст сульфатної золи, сірки та фосфору (Low SAPS)

Тривалий термін експлуатації каталізаторів та фільтра-уловлювача часток

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин
Економічне функціонування

Виняткова термічна та окисна стабільність

Знижує утворення осаду при низьких температурах і відкладень при високих температурах

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

MOL Dynamic Gold 5W-30

синтетичне моторне масло



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-30
API SN
MB-Approval 229.52
ACEA C3
ACEA C2
API SM
API SL/CF
Opel OV 040 1547 - D30
VW 502 00/505 01
VW 505 00
BMW Longlife-04

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,854
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	68,9
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	11,6
Індекс в'язкості	162
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	7

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C